

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-50mm-mb-502-metallkraft-p-67197.html>

Wiertarka magnetyczna 50mm MB 502 Metallkraft

Cena brutto	5 795,00 zł
Cena netto	4 711,38 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3860502
Kod producenta	3860502
Kod EAN	4036351016618
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	nie
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	50mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka rdzeniowa magnetyczna - magnesówka MB 502

Charakterystyka produktu

- Wysokiej klasy wiertarka rdzeniowo – magnetyczna do wszechstronnego użytku.
- Ekonomiczne i szybkie wiercenie dużych średnic.
- Do wiertel rdzeniowych z uchwytem Weldon 19 mm
- Stabilne prowadzenie wiercenia przez długą i wyjątkowo nisko zamontowaną prowadnicą tulei
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, zatem idealne na plac budowy
- Duża przyczepność magnesu
- Konstrukcja najwyższej jakości
- Płyn chłodzący jest tłoczony przez wiertło
- Z uchwytem szybkoemocującym do wygodnej wymiany wiertel rdzeniowych
- Przechodzenie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
- Bezpieczne i niezawodne działanie
- Dwie prędkości z silnikiem 2000 W
- Maks. przyczepność magnesu 32 000 N

Zawartość przesyłki MB 502

- 1 zbiornik i przewód płynu chłodzącego
- 1 mechanizm zabezpieczający
- Narzędzie sterownicze

- Walizka przenośna z tworzywa sztucznego
- 1 łańcuch

Dane techniczne	Wysuw (posuw) pinoli	Ręczny
	Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe	50 mm
	Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe	75 mm
	Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne ¹	-
	Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ¹	-
	Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne ²	16 mm
	Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ²	110 mm
	Uchwyt mocowania	M 24
	Mocowanie chwyt Weldon	19 mm
	Prędkość obrotowa pod ciężarem w min ⁻¹	230 / 300
	Moc silnika	2000 W
	Podłączenie elektryczne	230 V / 50 Hz
	Wymiary stopy magnetycznej	200 x 100 mm
	Siła przyczepności magnesu	32 000 N
	Maks. wymiar w mm	330 x 125 x 476
	Ciężar	22,9 kg

1) z bezpośrednio zamontowanym wiertłem pełnym

2) z zamontowanym adapterem uchwytu wiertarskiego i uchwytem wiertarskim

Akcesoria dodatkowe	Adapter uchwyt wiertarskiego 1/2" x 20 AG	
	Uchwyt wiertarski 1 – 16 mm i klucz	
	Uchwyt wiertarski samozaciskowy M 27*	
	Adapter uchwytu wiertarskiego MB502E (Tylko do 3876002, nie z 3876005)	