

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-60mm-1600w-euroboor-eco60s-p-181736.html>



## Wiertarka magnetyczna 60mm 1600W Euroboor ECO.60S

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto             | <b>7 259,00 zł</b>                |
| Cena netto              | <b>5 901,63 zł</b>                |
| Dostępność              | <b>Na zamówienie</b>              |
| Wysyłka                 | <b>Wysyłka w 14 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy        | <b>GLOB-VERTICAL60S</b>           |
| Kod producenta          | <b>Euroboor ECO.60S</b>           |
| Kod EAN                 | <b>8719497116652</b>              |
| Producent               | <b>EUROBOOR</b>                   |
| Rodzaj-typ              | <b>wiertarka magnetyczna</b>      |
| Rodzaj zasilania        | <b>sieciowe-230V</b>              |
| Stożek Morse'a          | <b>tak</b>                        |
| Gwintowanie             | <b>nie</b>                        |
| Max. średnica wiercenia | <b>60mm</b>                       |
| Regulacja obrotów       | <b>tak</b>                        |
| Posuw                   | <b>ręczny</b>                     |

### Opis produktu

#### Wiertarka ze stopą elektromagnetyczną maksymalną średnicą wiercenia do 50mm 1600W VERTICAL Euroboor ECO.60S 60S

- Wiertarka posiadająca stopę elektromagnetyczną, czyli tzw. popularnie magnesówka to urządzenie do precyzyjnego wiercenia otworów wszędzie tam gdzie ograniczony jest dostęp
- Wiertarka ze stopą magnetyczną **Euroboor ECO.60S zapewnia komfortowe warunki pracy przy maksymalnej średnicy wiercenia wiertłem trepanacyjnym do średnicy 60mm**

Euroboor to firma powstała w 1977 roku w Holandii i od samego początku jest liderem w dziedzinie maszyn do cięcia i wiercenia.

Główne obszary działania to najwyższej klasy profesjonalne wiertarki magnetyczne oraz ukosowarki do blach i rur. Dzięki innowacyjnemu podejściu wiertarki magnetyczne i ukosowarki firmy Euroboor są stale ulepszane a dzięki temu są jeszcze lżejsze, bezpieczniejsze a także łatwiejsze w obsłudze.

#### Charakterystyka produktu:

- Urządzenie wyposażone zostało w **gniazdo na stożku Morse'a 3**, które umożliwia mocowanie nie tylko znajdującej się w zestawie tulei z uchwytem weldon 19mm 3/4", ale również innych narzędzi wyposażonych w ten system mocowania
- Ergonomiczna, wytrzymała konstrukcja urządzenia w połączeniu z nowoczesnymi materiałami i technologiami pozwoliła producentowi na zredukowanie wagi urządzenia zaledwie to **13kg**, co czyni model **Euroboor ECO.60S** jednym z najlżejszych w swojej klasie

- **Przekładnia 2-biegowa** pracuje w kąpeli olejowej, co sprawia, że jest cicha i odpowiednio smarowana
- Przekłada się to na wydłużenie żywotności przekładni
- **Duży skok urządzenia wynoszący 170mm** gwarantuje bardzo dobre warunki pracy zarówno podczas wiercenia wiertłami trepanacyjnymi jak również wiertłami krętymi mocowanymi w gnieździe na stożku Morse'a 3
- **Duża siła elektromagnesu (18500 N)** gwarantuje poprawne utrzymanie wiertarki ze stopą elektromagnetyczną na elementach o grubości od 12mm wzwyż.
- **Silnik o mocy 1600W** gwarantuje odpowiednie warunki pracy w całym zakresie dostępnych średnic
- Systemy zabezpieczające przed przegrzaniem urządzenia redukują liczbę ewentualnych awarii jakie mogłyby powstać podczas eksploatacji urządzenia
- Wiertarka została wyposażona również w **system łagodnego rozruchu**



#### Dane techniczne:

- Model: **Euroboor ECO.60S**
- Moc silnika: 1600 W
- Napięcie zasilające: 230 V
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 12 - 60 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym: 1 - 23 mm
- Obroty prawo/lewo: NIE
- Pogłębiacz: 10 - 65 mm
- Siła przylegania stopy: 18500 N
- Długość: 320 mm
- Szerokość: 190 mm
- Minimalna wysokość wiertarki: 452 mm
- Maksymalna wysokość wiertarki: 622 mm
- Skok roboczy: 170 mm
- Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): 168 x 84 x 49 mm

- Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg: 60 - 275 obr/min
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) II bieg: 100 - 500 obr/min
- Płynna regulacja prędkości obrotowej: TAK
- Typ mocowania dla fi 12-60: Weldon 19,05 mm (3/4")
- Głębokość wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 80 mm
- System autodiagnostyki siły przylegania: TAK
- Waga urządzenia: 13 kg
- Stożek Morse'a: Morse MK3



#### Standardowe wyposażenie:

- 1 x wiertarka magnetyczna **Euroboor ECO.60S**
- 1 x walizka transportowa z wytrzymałego tworzywa
- 1 x osłona wiertła
- 3 x uchwyty
- 1 x klucz imbusowy 2,5 mm
- 1 x klucz imbusowy 4 mm
- 1 x klucz imbusowy 5 mm
- 1 x zbiornik na chłodziwo
- 1 x łańcuch bezpieczeństwa
- 1 x butelka z olejem chłodzącym (200 ml)
- 1 x para stoperów
- 1 x para okularów ochronnych
- 1 x para rękawic ochronnych
- 1 x instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x karta gwarancyjna (okres gwarancji 12 miesięcy)

