

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-do-rur-55mm-1600w-euroboor-tube55st-p-181733.html>



Wiertarka magnetyczna do rur 55mm 1600W Euroboor TUBE.55S/T

Cena brutto	11 647,00 zł
Cena netto	9 469,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 14 dni roboczych
Numer katalogowy	GLOB-VERTICAL-TUBE55T
Kod producenta	Euroboor TUBE.55S/T
Kod EAN	8719497115679
Producent	EUROBOOR
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Gwintowanie	tak
Max. średnica wiercenia	55mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka ze stopą magnetyczną maksymalną średnicą wiercenia do 55mm do wiercenia w rurach VERTICAL Euroboor TUBE.55S/T

- Wiertarka posiadająca stopę elektromagnetyczną, czyli tzw. popularnie magnesówka to urządzenie do precyzyjnego wiercenia i gwintowania otworów wszędzie tam gdzie ograniczony jest dostęp

Euroboor to firma powstała w 1977 roku w Holandii i od samego początku jest liderem w dziedzinie maszyn do cięcia i wiercenia.

Główne obszary działania to najwyższej klasy profesjonalne wiertarki magnetyczne oraz ukosowarki do blach i rur. Dzięki innowacyjnemu podejściu wiertarki magnetyczne i ukosowarki firmy Euroboor są stale ulepszane a dzięki temu są jeszcze lżejsze, bezpieczniejsze a także łatwiejsze w obsłudze.

Charakterystyka produktu:

- Wiertarka **Euroboor TUBE.55S/T** wyposażona została w opatentowaną technologię zapewniającą **mocne i pewne przytwierdzenie do wierconej rury, nawet ze ścianką o grubości 3mm**
- Stopa magnetyczna wyposażona jest w mechanizm obrotowy dopasowujący się do średnicy wierconej rury
- **Zakres wierconych rur od 80mm wzwyż**
- Podstawa magnetyczna nie wymaga stosowania jakiegokolwiek źródła zasilania, więc całość zasilania urządzenia skierowana jest wyłącznie do silnika
- W ten sposób urządzenie jest mniej podatne na spadki napięcia, jeżeli takie wystąpią podczas wiercenia, a sam proces jest poprzez to bezpieczniejszy
- **Nawet w przypadku utraty zasilania urządzenie nie odczepi się od wierconego elementu**

- Silnik o mocy 1600W zapewnia odpowiednią wydajność do wiercenia otworów **za pomocą wiertel trepanacyjnych o średnicy do 55mm**
- Wiertarka wyposażona została w **system płynnej regulacji prędkości** (układ elektroniczny i potencjometr)
- Dodatkowo **umożliwia zmianę kierunku obrotów wrzeciona prawo-lewo**, co umożliwia stosowanie jej również przy gwintowaniu otworów
- **2-biegowa przekładnia mechaniczna pracuje w kąpeli olejowej**, przez co praca całego urządzenia jest cichsza, a żywotność przekładni jest wydłużona
- Wiertarka posiada elektroniczne zabezpieczenia silnika przed jego przegrzaniem



Dane techniczne:

- Model: **Euroboor TUBE.55S/T**
- Moc silnika: 1600 W
- Napięcie zasilające: 220 - 240 V
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 12 - 55 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym: 1 - 23 mm
- Obroty prawo/lewo: TAK
- Zakres gwintowania: M20
- Pogłębiacz: 10 - 60 mm
- Siła przylegania stopy: 8600 N
- Długość: 320 mm
- Szerokość: 210 mm
- Minimalna wysokość wiertarki: 523 mm
- Maksymalna wysokość wiertarki: 693 mm
- Skok roboczy: 170 mm

- Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): 266 x 239 x 82 mm
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg: 185 - 530 obr/min
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) II bieg: 250 - 460 obr/min
- Płynna regulacja prędkości obrotowej: TAK
- Głębokość wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 50 mm
- System autodiagnostyki siły przylegania: NIE
- Waga urządzenia: 17.6 kg
- Stożek Morse'a: Morse MK3



Standardowe wyposażenie:

- 1 x wiertarka magnetyczna **Euroboor TUBE.55S/T**
- 1 x metalowa walizka z poręcznym uchwytem transportowym
- 1 x osłona wiertła
- 3 x uchwyty (rączki)
- 1 x klucz imbusowy 2,5 mm
- 1 x klucz imbusowy 4 mm
- 1 x klucz imbusowy 5 mm
- 1 x pilot prowadzący
- 1 x przedłużka 50mm do wiertel trepanacyjnych
- 1 x pojemnik na chłodziwo
- 1 x butelka oleju chłodzącego (200 ml)
- 1 x łańcuch bezpieczeństwa
- 1 x para okularów ochronnych
- 1 x para rękawic ochronnych
- 1 x para stoperów
- 1 x instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x karta gwarancyjna (okres gwarancji 12 miesięcy)