

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-element-50-low-profile-rotabroach-p-75683.html>



Wiertarka magnetyczna ELEMENT 50 LOW PROFILE Rotabroach

Cena brutto	6 299,00 zł
Cena netto	5 121,14 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	ELEMENT50LP
Kod producenta	ELEMENT50LP
Producent	ROTABROACH
Rodzaj-tytu	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	nie
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	50mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka ze stopą magnetyczną niskoprofilowa ELEMENT 50 LOW PROFILE

Charakterystyka produktu

- Najnowsza, niskoprofilowa wiertarka ze stopą magnetyczną angielskiej firmy Rotabroach.
- Model oferujący aktualnie największą średnicę wiercenia wiertłem trepanacyjnym (do 50mm) oraz gwarantuje uzyskanie optymalnych wyników wiercenia, nawet przy wiertłach o długości roboczej 50mm.
- Maksymalna wysokość wiertarki to zaledwie 179mm, co umożliwia ułożenie jej wewnątrz profili, czy w innych trudnych do wiercenia miejscach, gdzie tradycyjna wiertarka ze stopą elektromagnetyczną nie może być zastosowana.
- Silnik wyposażony został w elektroniczny układ regulacji prędkości, sterujący prędkością obrotową wrzeciona w zakresie 250 do 500 obr./min
- W wiertarce zastosowano również technologię Cutsmart (specjalny panel sterujący wymyślony i opatentowany przez firmę Rotabroach).
- Technologia Cutsmart zapewnia łatwy dostęp do przycisków sterujących urządzeniem. Wszystkie wskaźniki są czytelne i obsługiwać można je intuicyjnie.
- Precyzja pracy urządzenia znacząco wydłuża żywotność urządzenia i narzędzia.

Dane techniczne	Model	ELEMENT 50 LOW PROFILE
	Moc silnika	1200 W
	Napięcie zasilające	230 V
	Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym	50 mm
	Obroty prawo/lewo	NIE
	Siła przylegania stopy	10000 N
	Długość	329 mm
	Szerokość	100 mm
	Maksymalna wysokość wiertarki	179 mm
	Skok roboczy	50 mm

Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.)	192 x 82 mm
Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg	250 - 500 obr/min
Płynna regulacja prędkości obrotowej	TAK
Typ mocowania dla fi 12-60	Weldon 19,05 mm (3/4")
Głębokość wiercenia wiertłem trepanacyjnym	50 mm
Waga urządzenia	11 kg
Stożek Morse'a	NIE

Standardowe wyposażenie

- Wiertarka ze stopą magnetyczną niskoprofilowa Rotabroach ELEMENT 50 LOW PROFILE,
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Gwarancja producenta (12 miesięcy).