

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-mk3-75mm-200w-mb-754-metallkraft-p-67198.html>



Wiertarka magnetyczna MK3 75mm 200W MB 754 Metallkraft

Cena brutto	7 699,00 zł
Cena netto	6 259,35 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3860754
Kod producenta	3860754
Kod EAN	4036351016625
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Gwintowanie	tak
Max. średnica wiercenia	75mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka rdzeniowa magnetyczna - magnesówka ze stopą elektromagnetyczną do wiercenia w stali MB 754 Metallkraft

- Wysokiej jakości maszyna do wszechstronnego zastosowania
- Ekonomiczne i szybkie wiercenie dużych średnic do 75mm
- Wrzeczono ze stożkiem Morse'a MK3
- Obroty prawo-lewo - umożliwia gwintowania przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów
- 4 prędkości obrotowe zapewniają wszechstronność



Charakterystyka produktu

- Wysokiej klasy wiertarka rdzeniowo – magnetyczna do wszechstronnego użytku.
- Ekonomiczne i szybkie wiercenie dużych średnic.
- Do wiertel rdzeniowych z uchwytem Weldona 19 mm
- Stabilne prowadzenie wiercenia przez długą i wyjątkowo nisko zamontowaną przewodnicą tulei
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, zatem idealne na plac budowy
- Duża przyczepność magnesu
- Konstrukcja najwyższej jakości
- Płyn chłodzący jest tłoczony przez wiertło
- Z uchwytem szybko mocującym do wygodnej wymiany wiertel rdzeniowych
- Przechodzenie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
- Bezpieczne i niezawodne działanie
- 4 prędkości obrotowe
- Z silnikiem 2000 W
- Maks. przyczepność magnesu 32 000 N
- Z mocowaniem wrzeciona MK 3
- Przełącznik prawo/lewo

Dane techniczne

- Długość (produktu) ok.: 320mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 280mm
- Wysokość (produktu) ok.: 515mm
- Waga (netto) ok.: 24,4kg

- Uchwyt wrzeciona: MT 3
- Uchwyt wiertarski: Weldon 3/4"
- Prędkość (y) pod obciążeniem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara): 90 / 120 / 180 / 230min⁻¹
- Moc silnika napędowego: 2kW
- Napięcie zasilania: 230V
- Częstotliwość sieci: 50Hz
- Magnetyczna siła trzymania: 32000N
- Długość stopy magnetycznej: 200mm
- Szerokość stopy magnetycznej: 100mm
- Średnica wiertła rdzeniowego maks. z posuwem ręcznym: 75mm
- Głębokość wiercenia maks. wiercenie rdzeniowe z posuwem ręcznym: 50mm
- Średnica wiertła max. wiertło pełne zamontowane bezpośrednio: 32mm
- Głębokość wiercenia maks. wiertło pełne mocowane bezpośrednio: 150mm
- Średnica wiertła max. wiertło pełne zamontowane z adapterem i uchwytem wiertarskim: 16mm
- Głębokość wiercenia maks. wiertło pełne mocowane za pomocą adaptera i uchwyty wiertarskiego: 110mm
- Poziom ciśnienia akustycznego Lp: 97dB(A)
- Poziom mocy akustycznej Lw: 110dB(A)
- Niepewność pomiaru K: 3dB(A)
- Wibracje: 0,4m/s²



Zestaw zawiera:

- 1 zbiornik i przewód płynu chłodzącego

- 1 mechanizm zabezpieczający
- Narzędzie sterownicze
- Walizka przenośna z tworzywa sztucznego
- 1 łańcuch
- klin wybijaka