

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-stolowa-230v-optimum-b-24-h-p-67024.html>



Wiertarka stołowa 230V Optimum B 24 H

Cena brutto	8 307,00 zł
Cena netto	6 753,66 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3020241
Kod producenta	3020241
Kod EAN	4030635007637
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	24mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka stołowa 230V B 24 H

Charakterystyka produktu

- Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Precyzyjnie wykończony stół wiertarski z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi
- Stół wiertarski obrotowy o 360°
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Mechanizm napinający pas klinowy
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Masywna, duża płytowa podstawa z rowkami, mocno żebrowana od spodu
- Dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego płytową podstawę można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów

Dane techniczne

Napięcie elektryczne	
Moc silnika	
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	
Mocowanie we wrzecionie	
Odległość wrzeciona od kolumny	
Prędkości obrotowe	

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	
Liczba stopni	
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	
Szerokość rowka teowego	
Obrót stołu roboczego	
Odstęp wrzeciono – stół wiertarski	
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	
Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw	
Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny	
Wymiary	
Średnica kolumny	
Długość x szerokość x wysokość	
Ciężar całkowity	

Standardowe wyposażenie

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 – 16 mm)
- Stożek Morse’a MK 2
- Rowki teowe

Akcesoria dodatkowe

Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-16 mm	
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-13 mm	
Stożek Morse’a MK 2 – B16	
Wiertła spiralne HSS MK 2	
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10	
Uniwersalny układ płynu chłodzącego 230 V	
Uniwersalny układ płynu chłodzącego	