

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-stolowa-kolumnowa-230v-b24hv-p-67004.html>



Wiertarka stołowa kolumnowa 230V B24HV

Cena brutto	15 481,00 zł
Cena netto	12 586,18 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3020245
Kod producenta	3020245
Kod EAN	4030635008856
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	24mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka stołowa kolumnowa 230V B24HV

Charakterystyka produktu

- Płynny i wydajny napęd bezszczotkowy
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości z wyłącznikiem bezpieczeństwa do maksymalnej ochrony użytkownika
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Przełącznik obrotów wrzeciona prawo/lewo
- Lampa przestrzeni roboczej
- Dźwignia wysuwu tulei wykonana ze stali

Dane techniczne

Napięcie elektryczne	
Łączna moc zainstalowania	
Moc silnika pompy chłodziwa	
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	
Mocowanie we wrzecionie	
Odległość wrzeciona od kolumny	
Prędkości obrotowe	

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	
Liczba stopni	
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	
Szerokość rowka teowego	
Obrót stołu roboczego	
Odstęp wrzeciono – stół wiertarski	
Podstawa maszyny	
Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny	
Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	
Wymiary	
Średnica kolumny	
Długość x szerokość x wysokość	
Ciężar całkowity	

Standardowe wyposażenie

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 – 16 mm)
- Stożek Morse’a MK 2
- Rowki teowe

Akcesoria dodatkowe

Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-16 mm	
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-13 mm	
Stożek Morse’a MK 2 – B16	
Wiertła spiralne HSS MK 2	
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10	