

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-stolowa-kolumnowa-dp-26-f-230v-optimum-p-215902.html>



Wiertarka stołowa kolumnowa DP 26-F 230V Optimum

Cena brutto	7 389,00 zł
Cena netto	6 007,32 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3020620F
Kod producenta	3020620F
Kod EAN	4030635042492
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	25mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka Stożąca (z podstawą podłogową) Kolumnowa OPTIdrill DP 26-F (230 V) - Potęgą i Precyzją w Wygodnym Formacie

Szukasz solidnej i precyzyjnej wiertarki stojącej kolumnowej do zadań o dużym natężeniu? Wiertarka **OPTIdrill DP 26-F (230 V)** to idealny wybór dla profesjonalistów i hobbystów, którzy oczekują najwyższej jakości wykonania i niezawodności.

Nowoczesna konstrukcja z napędem pasowym zapewnia płynną pracę i wysoką kulturę pracy, a **silnik przemysłowy** gwarantuje wystarczającą moc do nawet najtrudniejszych zadań.

Wiertarka OPTIdrill DP 26-F (230 V) wyróżnia się szeregiem funkcji, które ułatwiają i usprawniają pracę:

- **Cyfrowy głębokościomierz** zapewnia precyzyjną kontrolę głębokości wiercenia.
- **Zintegrowane oświetlenie LED** doskonale doświetla miejsce pracy.
- **Precyzyjnie wykonany stół roboczy** z ukośnymi rowkami teowymi i kanałem odprowadzającym chłodziwo zapewnia stabilne mocowanie obrabianego przedmiotu.
- **Stół wiertarski** można pochylać o $\pm 45^\circ$ i obracać o 360° , co zapewnia wszechstronność zastosowań.
- **Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa** chroni użytkownika przed obracającymi się elementami.
- **Precyzyjny otwór wrzeciona** gwarantuje wysoką jakość wiercenia.
- **Zabezpieczenie pracy maszyny elektrycznie napięciem 24 V DC** zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownika.
- **Grubościenne kolumna stalowa** zapewnia stabilność i odporność na drgania.
- **Masywna płyta podstawy** z rowkami teowymi zapewnia stabilne mocowanie wiertarki.

Dane techniczne:

- Średnica kolumny: 80 mm
- Długość: 748 mm

- Szerokość/głębokość: 406 mm
- Wysokość: 1724 mm
- Waga: 116 kg
- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): 25 mm
- Zdolność wiercenia ciągłego (S235JR): 20mm
- Powierzchnia robocza stołu: 308 x 308 mm
- Rozmiar rowków teowych na stole: 12 mm
- Liczba rowków teowych na stole: 2
- Zakres prędkości: 200-2440 obr./min
- Liczba zakresów prędkości: 12
- Moc silnika: 0,75 kW
- Napięcie zasilania: 230 V
- Częstotliwość sieci: 50 Hz
- Powierzchnia robocza podstawy: 202 x 265 mm
- Rozmiar rowków teowych na podstawie: 14 mm
- Liczba rowków teowych na podstawie: 2
- Odległość między rowkami teowymi na podstawie: 120 mm
- Uderzenie rękawa: 95 mm
- Uchwyt wrzeciona: MT 3
- Zaproszenie: 209 mm

Zawartość zestawu:

- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 0 - 16 mm
- Nakrętki teowe
- Adapter MK 3-B16
- Narzędzia obsługowe

Dodatkowe informacje:

- Dostępne są również inne modele wiertarek stołowych i kolumnowych OPTIdrill o różnych parametrach technicznych.
- W ofercie sklepu znajdują się również akcesoria do wiertarek, takie jak uchwyty wiertarskie, frezy, dłuta itp.

Zamów już dziś i przekonaj się sam o jej zaletach!