

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-stolowa-kolumnowa-dp-33-400v-optimum-p-215904.html>



Wiertarka stołowa kolumnowa DP 33 400V Optimum

Cena brutto	8 989,00 zł
Cena netto	7 308,13 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3020640
Kod producenta	3020640
Kod EAN	4030635042522
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	30mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka kolumnowa stojąca (podłogowa) OPTIdrill DP 33 - Siła i Precyzja dla Najbardziej Wymagających Zadań

Szukasz wiertarki kolumnowej stojącej (podłogowej), która sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom? **Wiertarka OPTIdrill DP 33** to idealny wybór dla profesjonalistów i hobbystów, którzy cenią sobie najwyższą jakość, niezawodność i precyzję.

Nowoczesna konstrukcja z napędem pasowym zapewnia płynną pracę i wysoką kulturę pracy, a **silnik przemysłowy** gwarantuje wystarczającą moc do wiercenia otworów o dużych średnicach nawet w twardych materiałach.

Wiertarka OPTIdrill DP 33 posiada szereg funkcji, które ułatwiają i usprawniają pracę:

- **Cyfrowy głębokościomierz** zapewnia precyzyjną kontrolę głębokości wiercenia.
- **Zintegrowane oświetlenie LED** doskonale doświetla miejsce pracy.
- **Precyzyjnie wykonany stół roboczy** z ukośnymi rowkami teowymi i kanałem odprowadzającym chłodziwo zapewnia stabilne mocowanie obrabianego przedmiotu.
- **Stół wiertarski** można pochylać o $\pm 45^\circ$ i obracać o 360° , co zapewnia wszechstronność zastosowań.
- **Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa** chroni użytkownika przed obracającymi się elementami.
- **Precyzyjny otwór wrzeciona** gwarantuje wysoką jakość wiercenia.
- **Zabezpieczenie pracy maszyny elektrycznie napięciem 24 V DC** zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownika.
- **Grubościenne kolumna stalowa** zapewnia stabilność i odporność na drgania.
- **Masywna płyta podstawy** z rowkami teowymi zapewnia stabilne mocowanie wiertarki.

Dane techniczne:

- Średnica kolumny: 92 mm

- Długość: 945 mm
- Szerokość/głębokość: 485 mm
- Wysokość: 1880 mm
- Waga: 186 kg
- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): 30 mm
- Zdolność wiercenia ciągłego (S235JR): 25mm
- Powierzchnia robocza stołu: 387 x 387 mm
- Rozmiar rowków teowych na stole: 14 mm
- Liczba rowków teowych na stole: 2
- Zakres prędkości: 120-1810 obr./min
- Liczba zakresów prędkości: 9
- Moc silnika napędowego: 1,1 kW
- Napięcie zasilania: 400 V
- Częstotliwość sieci: 50 Hz
- Powierzchnia robocza podstawy: 270 x 327 mm
- Rozmiar rowków teowych na podstawie: 16 mm
- Liczba rowków teowych na podstawie: 2
- Odległość między rowkami teowymi na podstawie: 150 mm
- Uderzenie rękawa: 125 mm
- Uchwyt wrzeciona: MT 4
- Zaproszenie: 270 mm

Zawartość zestawu:

- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 0 - 16 mm
- Nakrętki teowe
- Adapter MK 4-B16
- Narzędzia obsługowe

Dodatkowe informacje:

- Dostępne są również inne modele wiertarek stołowych i kolumnowych OPTIdrill o różnych parametrach technicznych.
- W ofercie sklepu znajdują się również akcesoria do wiertarek, takie jak uchwyty wiertarskie, frezy, dłuta itp.

Zamów już dziś i przekonaj się sam o jej zaletach!