

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-stolowa-regulacja-obrotow-dx-15v-850w-optimum-p-165719.html>



Wiertarka stołowa regulacją obrotów DX 15V 850W Optimum

Cena brutto	7 325,00 zł
Cena netto	5 955,28 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	3020155
Kod producenta	3020155
Kod EAN	4030635033186
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	15mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka kolumnowa stołowa z bezstopniową regulacją obrotów DX 15V 850W Optidrill

Charakterystyka produktu

- Wiertarka stołowa firmy Optimum z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej.
- Znakomite przenoszenia mocy za pośrednictwem kół aluminiowych.
- Wyłącznik awaryjny zatrzymania pracy urządzenia.
- Wrzeczono wiertarki z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi.
- Regulacja wysokości stołu wiertniczego przez stojak.
- Mocowanie Morse'a MK.
- Ustawiana na wysokość osłona uchwytu z wyłącznikiem krańcowym.
- Klawiatura membranowa z wyświetlaczem LED o wysokim kontraście świecenia.
- Foliowane przełączniki pulpitu, wodoodporne, łatwe do czyszczenia.
- Ustawiana na wysokość głowica wiertarska.

Elementy standardowe wiertarki:

- Cyfrowy wskaźnik obrotów – zintegrowany w obudowie
- Regulator obrotów – za pomocą potencjometru
- Wrzeczono – z łożyskiem kulowym
- Wysokiej jakości uchwyt wiertarski OPTIMUM w komplecie
- Kolumna – grube ścianki, mocna i stabilna
- Stół – precyzyjna praca, równoległe rowki teowe
- Podstawa – masywna, dużych wymiarów, mocno uźebrowana od spodu

Dane techniczne	Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
------------------------	----------------------	---------------------

Moc silnika	0,85 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 15 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK2
Prześwit / wysuw tulei	235 mm / 60 mm
Zakres prędkości obrotowych	100 - 3.000 min-1
Liczba stopni	Elektronicznie regulowane
Stół dług. x szer. / rowki teowe	290 x 280 mm/14 mm
Średnica kolumny	Ø 60 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	481 x 475 x 980 mm
Waga netto	66 kg

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Uchwyt bezkluczykowy (1 - 13 mm)
- Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK2-B16