

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-z-bezstopniowa-przekladnia-dh-24-bw-p-67008.html>



Wiertarka z bezstopniową przekładnią DH 24 BW

Cena brutto	12 642,00 zł
Cena netto	10 278,05 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3020420
Kod producenta	3020420
Kod EAN	4030635020445
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	24mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka z bezstopniową przekładnią mechaniczną DH 24 BW

Charakterystyka produktu

- Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlwana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytyami
- Podstawę płytową dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów
- Przełącznik obrotów wrzeciona prawo/lewo
- 2 stopnie prędkości
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Dane techniczne	Napięcie elektryczne	
	Moc silnika napędu wrzeciona	
	Wydajność wiercenia	
	Średnica wiercenia w stali (S235JR)	
	Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	
	Mocowanie wrzeciona	
	Wysuw tulei wrzeciona	
	Mocowanie we wrzecionie	
	Odległość wrzeciona od kolumny	
	Prędkości obrotowe	
	Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, silnik 2-stopniowy, manualny	
	Stół wiertarski	
	Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego dł. x szer.	
	Szerokość rowka teowego	

Obrót stołu roboczego	
Odstęp wrzeciono – stół wiertarski	
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer.	
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw	
Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny	
Wymiary	
Średnica kolumny	
Dł. x szer. x wys.	
Ciężar całkowity	

Standardowe wyposażenie

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 – 16 mm)
- Stożek Morse’a MK 2
- Rowki teowe

Akcesoria dodatkowe

Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania:	
MK2 / 1 – 16 mm	
MK2 / 1 – 13 mm	
Stożek Morse’a MK2 – B16	
Wiertła spiralne HSS MK2	
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10	
Uniwersalny układ płynu chłodzącego 230 V	