

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-z-bezstopniowa-przekladnia-dh-28-bv-p-67009.html>



Wiertarka z bezstopniową przekładnią DH 28 BV

Cena brutto	14 617,00 zł
Cena netto	11 883,74 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3020430
Kod producenta	3020430
Kod EAN	4030635020451
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse’a	tak
Max. średnica wiercenia	28mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka z bezstopniową przekładnią mechaniczną DH 28 BV

Charakterystyka produktu

- Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Podstawę płytową dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów
- Przełącznik obrotów wrzeczona prawo/lewo
- 2 stopnie prędkości
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Łatwa wymiana narzędzi dzięki wbudowanemu wybijakowi
- Dźwignia wysuwu tulei wykonana ze stali

Dane techniczne	Napięcie elektryczne	
	Moc silnika napędu wrzeczona	
	Wydajność wiercenia	
	Średnica wiercenia w stali (S235JR)	
	Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	
	Mocowanie wrzeczona	

Wysuw tulei wrzeciona	
Mocowanie we wrzecionie	
Odległość wrzeciona od kolumny	
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, silnik 2-stopniowy, manualny	
Stół wiertarski	
Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego dł. x szer.	
Szerokość rowka teowego	
Obrót stołu roboczego	
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer.	
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw	
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	
Wymiary	
Średnica kolumny	
Dł. x szer. x wys.	
Ciężar całkowity	

Standardowe wyposażenie

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 - 16 mm)
- Stożek Morse'a MK 3
- Rowki teowe

Akcesoria dodatkowe

Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania:	
MK3 / 1 - 16 mm	
Tuleje redukcyjne MK3 - MK2	
Stożek Morse'a MK3 - B16	
Wiertła spiralne HSS MK3	
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12	
Uniwersalny układ płynu chłodzącego 400 V	
Uchwyt do gwintownika M5 - M12	