

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-do-metalu-dlugie-kobaltowe-din-340-nwkb-hssco5-3-2x106mm-p-81652.html>

## Wiertło do metalu długie kobaltowe DIN 340 NWKb HSSCo5 3,2x106mm



|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>19,00 zł</b>                      |
| Cena netto            | <b>15,45 zł</b>                      |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                  |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b>     |
| Numer katalogowy      | <b>340-032C</b>                      |
| Kod producenta        | <b>340-032C</b>                      |
| Producent             | <b>WX-B</b>                          |
| Średnica wiertła      | <b>3,2mm</b>                         |
| Chwyt                 | <b>Walcowy</b>                       |
| Wykonanie             | <b>HSS-Co</b>                        |
| Rodzaj wiertła        | <b>kręte, spiralne</b>               |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal, żeliwo, Stal nierdzewna</b> |
| Opakowanie            | <b>Pojedyncze</b>                    |

### Opis produktu

**Wiertło długie kobaltowe DIN 340 NWKb HSSCo5 3,2x106mm**

#### Charakterystyka produktu

- Długie wiertło do wykonywania głębokich lub trudno dostępnych otworów.
- Szlifowane, białe, prawoskrętne.
- Wykonane ze stali szybko tnącej kobaltowej HSSCo (zawartość kobaltu 5%) wg. normy DIN 340.
- Geometria typu N.
- Kąt wierzchołkowy 128°.
- Kąt linii śrubowej 25-30°.
- Chwyt cylindryczny / walcowy, wg. DIN 1835-A.
- Na zamówienie dostępna wersja pokrywana TiN.
- Przeznaczenie:
  - Do obróbki materiałów twardych i ulepszanych cieplnie, stali austenitycznej, stali wysokostopowych, stali nierdzewnej i kwasoodpornej oraz innych gatunków stali i metali kolorowych;
  - Niezalecane do obróbki aluminium.

#### Dane techniczne



| Średnica wiertła,<br>średnica chwytu<br>d | Długość całkowita<br>L | Długość części<br>roboczej<br>l |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 3,2 mm                                    | 106 mm                 | 69 mm                           |