

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-do-metalu-dlugie-szlifowane-din-1869-nwkp-hss-d6-0-l500mm-a-p-81737.html>

## Wiertło do metalu długie szlifowane DIN 1869 NWKp HSS d=6,0 L=500mm A



|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>555,00 zł</b>                     |
| Cena netto            | <b>451,22 zł</b>                     |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                  |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b>     |
| Numer katalogowy      | <b>060-500A</b>                      |
| Kod producenta        | <b>060-500A</b>                      |
| Producent             | <b>WX-B</b>                          |
| Średnica wiertła      | <b>6mm</b>                           |
| Chwyt                 | <b>Walcowy</b>                       |
| Wykonanie             | <b>HSS</b>                           |
| Rodzaj wiertła        | <b>kręte, spiralne</b>               |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal, żeliwo, Stal nierdzewna</b> |
| Opakowanie            | <b>Pojedyncze</b>                    |

### Opis produktu

**Wiertło długie szlifowane DIN 1869 NWKp HSS 6,0x500mm A**

#### Charakterystyka produktu

- Bardzo długie wiertła do wykonywania bardzo głębokich lub trudno dostępnych otworów, także z utrudnionym lub niemożliwym chłodzeniem.
- Szlifowane, białe lub czarne, prawoskrętne.
- Wykonane ze stali szybkotnącej wg. normy DIN 1869 lub wg. norm zakładowych\*.
- Geometria typu N.
- Kąt wierzchołkowy 118°.
- Kąt linii śrubowej 25-30°.
- Chwyt cylindryczny / walcowy, wg. DIN 1835-A.
- Przeznaczenie:
  - Do obróbki stali zwykłych, konstrukcyjnych, stali narzędziowych, staliwa i żeliwa;
  - Możliwe również stosowanie do obróbki mosiądzu, miedzi i brązu, aluminium i stopów aluminium.

#### Dane techniczne



| Średnica wiertła,<br>średnica chwytu<br>d | Długość całkowita<br>L | Długość części<br>roboczej<br>l |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 6,0 mm                                    | 500 mm                 | 400 mm                          |