

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-krete-7-0mm-din338-typ-n-hss-co5-szlifowane-p-39666.html>

Wiertło kręte Ø 7,0mm DIN338 typ N HSS-Co5 szlifowane



Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	215070TX
Producent	TERRAX
Średnica wiertła	7mm
Chwyt	Walcowy
Wykonanie	HSS-Co
Rodzaj wiertła	kręte, spiralne
Zastosowanie-materiał	Stal, żeliwo, Stal nierdzewna, Materiały hartowane
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

TERRAX Wiertło kręte Ø 7,0mm DIN 338 typ N HSS-G Co5 szlifowane (215070TX)

Charakterystyka produktu

- Właściwości jak wiertło HSS-G z dodatkiem stopu kobaltu,
- Dodatek kobaltu zapewnia zwiększoną wytrzymałość na wysokie temperatury.

Zastosowanie produktu

- Stale stopowe i niestopowe (wytrzymałość do 900 N/ mm2), stale narzędziowe do pracy na gorąco i zimno, stale ulepszone cieplnie i stale do nawęglania oraz stale nierdzewne i kwasoodporne.

Dane techniczne

- Szlif ostrza: szlif boczny stożka,
- Kąt pochylenia linii śrubowej: 20-30°,
- Tolerancja średnicy: h8,
- Kierunek skrawania prawy,
- Wyostrzenie: od Ø 3,0 mm szlif krzyżowy wg DIN 1412 C,
- Kąt wierzchołkowy: 130°,
- Powierzchnia: brązowo-złota.

Ø [mm]	Długość [mm]	Długość spirali [mm]	Numer katalogowy
1,0	34,0	12,0	215010TX
1,5	40,0	18,0	215015TX
2,0	49,0	24,0	215020TX
2,5	57,0	30,0	215025TX
3,0	61,0	33,0	215030TX
3,3	65,0	36,0	215033TX
3,5	70,0	39,0	215035TX
4,0	75,0	43,0	215040TX
4,2	75,0	43,0	215042TX
4,5	80,0	47,0	215045TX
5,0	86,0	52,0	215050TX
5,5	93,0	57,0	215055TX
6,0	93,0	57,0	215060TX
6,5	101,0	63,0	215065TX
6,8	109,0	69,0	215068TX
7,0	109,0	69,0	215070TX
7,5	109,0	69,0	215075TX
8,0	117,0	75,0	215080TX
8,5	117,0	75,0	215085TX
9,0	125,0	81,0	215090TX
9,5	125,0	81,0	215095TX
10,0	133,0	87,0	215100TX
10,2	133,0	87,0	215102TX
10,5	133,0	87,0	215105TX
11,0	142,0	94,0	215110TX
11,5	142,0	94,0	215115TX
12,0	151,0	101,0	215120TX
12,5	151,0	101,0	215125TX
13,0	151,0	101,0	215130TX