

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-krete-8-0mm-din338-typ-n-hss-r-p-39609.html>

Wiertło kręte Ø 8,0mm DIN338 typ N HSS-R



Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	201080TX
Producent	TERRAX
Średnica wiertła	8mm
Chwył	Walcowy
Wykonanie	HSS
Rodzaj wiertła	kręte, spiralne
Zastosowanie-materiał	Stal, żeliwo
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

TERRAX Wiertło kręte Ø 8,0mm DIN 338 typ N HSS-R (201080TX)

Charakterystyka produktu

- Wydajne wiertło kręto walcowane ze stali HSS do normalnych prac wiertarskich w standardowych materiałach,
- Zastosowanie techniki rolowania (walcowania) w procesie produkcyjnym utwardza materiał, zapewniając większą odporność na pękanie.

Zastosowanie produktu

- Stal, staliwo stopowe i niestopowe (wytrzymałość do 900 N/mm²), żeliwo szare, ciągliwe, sferoidalne, ciśnieniowe, spieki żelazne, mosiądz wysokoniklowy, grafit, stopy aluminium dające krótkie wióry, mosiądz i brąz.

Dane techniczne

- Szlif ostrza: szlif boczny stożka,
- Kąt pochylenia linii śrubowej: 20-30°,
- Tolerancja średnicy: h8,
- Wyostrzenie: szlif boczny stożka,
- Kąt wierzchołkowy: 118°,
- Powierzchnia: czerniona, odpuszczana w parze.

Ø [mm]	Długość [mm]	Długość spirali [mm]	Numer katalogowy
1,0	34,0	12,0	201010TX
1,5	40,0	18,0	201015TX
2,0	49,0	24,0	201020TX
2,5	57,0	30,0	201025TX

3,0	61,0	33,0	201030TX
3,3	65,0	36,0	201033TX
3,5	70,0	39,0	201035TX
4,0	75,0	43,0	201040TX
4,2	75,0	43,0	201042TX
4,5	80,0	47,0	201045TX
5,0	86,0	52,0	201050TX
5,5	93,0	57,0	201055TX
6,0	93,0	57,0	201060TX
6,5	101,0	63,0	201065TX
6,8	109,0	69,0	201068TX
7,0	109,0	69,0	201070TX
7,5	109,0	69,0	201075TX
8,0	117,0	75,0	201080TX
8,5	117,0	75,0	201085TX
9,0	125,0	81,0	201090TX
9,5	125,0	81,0	201095TX
10,0	133,0	87,0	201100TX
10,2	133,0	87,0	201102TX
10,5	133,0	87,0	201105TX
11,0	142,0	94,0	201110TX
11,5	142,0	94,0	201115TX
12,0	151,0	101,0	201120TX
12,2	151,0	101,0	201122TX
12,5	151,0	101,0	201125TX
13,0	151,0	101,0	201130TX