Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:14

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/wiertlo-widiowe-krete-do-metalu-vhm-d1-2mm-l38mm-tialn-p-187288.html




Wiertło widiowe kręte do metalu VHM d=1,2mm L=38mm TiAlN

Cena brutto	**38,00 zł**
Cena netto	**30,89 zł**
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Dostawa w 4-5 dni robocze**
Numer katalogowy	**11960120**
Kod producenta	**4317784558457**
Kod EAN	**4317784558457**
Producent	**FORMAT**
Średnica wiertła	**1,2mm**
Chwyt	**Walcowy**
Wykonanie	**Węglik-HM+TiALN**
Rodzaj wiertła	**kręte, spiralne**
Zastosowanie-materiał	**Stal, żeliwo, Stal nierdzewna, Materiały hartowane**
Opakowanie	**Pojedyncze**

Opis produktu

FORMAT 11960120 | Wiertło kręte VHM fi 1,2mm L=38mm TiAlN

- Standardowe wiertła kręte z węglika spiekanego marki Format z powłoką TiAlN.



Charakterystyka produktu

- **Wykonanie:** z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka**.**
- Wiertło kręte zapewniające stabilną pracę.
- Powłoka z azotku tytanu aluminium TiAlN zapewnia wysoką wytrzymałość i stabilność oksydacyjną.
- Idealnie sprawdzi się dla większych prędkości skrawania przy zachowaniu większej żywotności narzędzia.
- **Zastosowanie:** przeznaczone w szczególności do stosowania na automatach tokarskich / tokarkach rewolwerowych.

Dane techniczne

- Średnica Ø h7: 1,2 mm
- Długość spirali: 16 mm
- Długość całkowita: 38 mm
- **Zastosowanie:**
    - Stal < 700 N/mm²: 0,05 mm/obr
    - Stal < 700 N/mm²: 100 m/min
    - Stal < 1000 N/mm²: 90 m/min
    - Stal < 1400 N/mm²: 70 m/min
    - INOX ferryt./martenz.: 30 m/min
    - INOX austenityczna: 20m/min
    - Żeliwo GG/GTS: 100 m/min
    - Żeliwo GGG: 80 m/min
    - Tytan > 850 N/mm²: 15 m/min
    - Alu < 8% Si: 195 m/min
    - Alu > 8% Si: 155 m/min
    - Miedź/stopy miedzi: 235 m/min