

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-nwkc-din-345-hss-d25-0x281mm-mk3-b-p-202203.html>

Wiertło NWKc DIN 345 HSS d=25,0x281mm MK3 B



Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	345RNHSS2500
Kod producenta	345RNHSS2500
Producent	WX-B
Średnica wiertła	25mm
Chwyt	Stożek-MK3
Wykonanie	HSS
Rodzaj wiertła	kręte, spiralne
Zastosowanie-materiał	Stal, żeliwo, Stal nierdzewna
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

Wiertło NWKc DIN 345 HSS fi 25,0x281mm MK3 B

- Wiertło kręte na stożku Morse NWKc DIN 345 HSS do metalu, stali, żeliwa, stali nierdzewnej.

Charakterystyka produktu

- Walcowane czarne.
- Prawotnące.
- Wykonane ze stali szybko tnącej HSS wg. normy DIN 345 / NWKc.
- Geometria typu N.
- Kąt wierzchołkowy 118°.
- Kąt linii śrubowej 25-30°.
- Geometria ostrza wg. DIN 1412.
- Chwyt stożkowy, stożek Morse'a z płetwą, wg. DIN 228-B.

Zastosowanie:

- Do obróbki stali zwykłych, konstrukcyjnych, stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego; możliwe również stosowanie do obróbki mosiądzu, miedzi i brązu, aluminium i stopów aluminium.

Dane techniczne

- Kierunek: Prawe
- Materiał: HSS
- Norma: DIN 345
- Doprowadzenie chłodziwa: NIE
- Pokrycie: NIE
- Wykończenie: CZARNE

- Średnica: 25,0 mm
- Długość całkowita: 281 mm
- Długość robocza: 160 mm
- Stożek Morse'a: MK3