

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-nwkc-din-345-hss-d5-3x133mm-mk1-a-p-202326.html>

Wiertło NWKc DIN 345 HSS d=5,3x133mm MK1 A



Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	345RNHSS0530A
Kod producenta	345RNHSS0530A
Producent	WX-B
Średnica wiertła	5,3mm
Chwyt	Stożek-MK1
Wykonanie	HSS
Rodzaj wiertła	kręte, spiralne
Zastosowanie-materiał	Stal, żeliwo, Stal nierdzewna
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

Wiertło NWKc DIN 345 HSS fi 5,3x133mm MK1 A

- Wiertło kręte na stożku Morse NWKc DIN 345 HSS do metalu, stali, żeliwa, stali nierdzewnej.

Charakterystyka produktu

- Szlifowane lub frezowane, czarne,
- Prawotnące.
- Wykonane ze stali szybko tnącej HSS wg. normy DIN 345 / NWKc.
- Geometria typu N.
- Kąt wierzchołkowy 118°.
- Kąt linii śrubowej 25-30°.
- Geometria ostrza wg. DIN 1412-A od fi 10,0 mm w górę,
- Chwyt stożkowy, stożek Morse'a z płetwą, wg. DIN 228-B.

Zastosowanie:

- Do obróbki stali zwykłych, konstrukcyjnych, stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego; możliwe również stosowanie do obróbki miedzi, brązu, aluminium i stopów aluminium.

Dane techniczne

- Kierunek: Prawe
- Materiał: HSS
- Norma: DIN 345
- Doprowadzenie chłodziwa: NIE
- Pokrycie: NIE
- Wykończenie: CZARNE

- Średnica: 5,3 mm
- Długość całkowita: 133 mm
- Długość robocza: 52 mm
- Stożek Morse'a: MK1