

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-nwkc-din-345-hss-d55-0x417mm-mk5-b-p-202300.html>

## Wiertło NWKc DIN 345 HSS d=55,0x417mm MK5 B



|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>839,00 zł</b>                     |
| Cena netto            | <b>682,11 zł</b>                     |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                  |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b>     |
| Numer katalogowy      | <b>345RNHSS5500</b>                  |
| Kod producenta        | <b>345RNHSS5500</b>                  |
| Producent             | <b>WX-B</b>                          |
| Średnica wiertła      | <b>55mm</b>                          |
| Chwyt                 | <b>Stożek-MK5</b>                    |
| Wykonanie             | <b>HSS</b>                           |
| Rodzaj wiertła        | <b>kręte, spiralne</b>               |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal, żeliwo, Stal nierdzewna</b> |
| Opakowanie            | <b>Pojedyncze</b>                    |

### Opis produktu

#### Wiertło NWKc DIN 345 HSS fi 55,0x417mm MK5 B

- Wiertło kręte na stożku Morse NWKc DIN 345 HSS do metalu, stali, żeliwa, stali nierdzewnej.

#### Charakterystyka produktu

- Walcowane czarne.
- Prawotnące.
- Wykonane ze stali szybko tnącej HSS wg. normy DIN 345 / NWKc.
- Geometria typu N.
- Kąt wierzchołkowy 118°.
- Kąt linii śrubowej 25-30°.
- Geometria ostrza wg. DIN 1412.
- Chwyt stożkowy, stożek Morse'a z płetwą, wg. DIN 228-B.

#### Zastosowanie:

- Do obróbki stali zwykłych, konstrukcyjnych, stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego; możliwe również stosowanie do obróbki miedzi, brązu, aluminium i stopów aluminium.

#### Dane techniczne

- Kierunek: Prawe
- Materiał: HSS
- Norma: DIN 345
- Doprowadzenie chłodziwa: NIE
- Pokrycie: NIE
- Wykończenie: CZARNE

- Średnica: 55,0 mm
- Długość całkowita: 417 mm
- Długość robocza: 230 mm
- Stożek Morse'a: MK5