

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-nwkc-din-345-hss-d78-0x514mm-mk6-a-p-202365.html>

Wiertło NWKc DIN 345 HSS d=78,0x514mm MK6 A



Cena brutto	4 817,00 zł
Cena netto	3 916,26 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	345RNHSS7800A
Kod producenta	345RNHSS7800A
Producent	WX-B
Średnica wiertła	78mm
Chwyt	Stożek-MK6
Wykonanie	HSS
Rodzaj wiertła	kręte, spiralne
Zastosowanie-materiał	Stal, żeliwo, Stal nierdzewna
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

Wiertło NWKc DIN 345 HSS fi 78,0x514mm MK6 A

- Wiertło kręte na stożku Morse NWKc DIN 345 HSS do metalu, stali, żeliwa, stali nierdzewnej.

Charakterystyka produktu

- Szlifowane lub frezowane, czarne,
- Prawotnące.
- Wykonane ze stali szybko tnącej HSS wg. normy DIN 345 / NWKc.
- Geometria typu N.
- Kąt wierzchołkowy 118°.
- Kąt linii śrubowej 25-30°.
- Geometria ostrza wg. DIN 1412-A od fi 10,0 mm w górę,
- Chwyt stożkowy, stożek Morse'a z płetwą, wg. DIN 228-B.

Zastosowanie:

- Do obróbki stali zwykłych, konstrukcyjnych, stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego; możliwe również stosowanie do obróbki miedzi, brązu, aluminium i stopów aluminium.

Dane techniczne

- Kierunek: Prawe
- Materiał: HSS
- Norma: DIN 345
- Doprowadzenie chłodziwa: NIE
- Pokrycie: NIE
- Wykończenie: CZARNE

- Średnica: 78,0 mm
- Długość całkowita: 514 mm
- Długość robocza: 260 mm
- Stożek Morse'a: MK6