

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-nwkc-din-345-hss-z-lutowana-plytka-hm-d22-0x248mm-mk2-p-202491.html>

Wiertło NWKc DIN 345 HSS z lutowaną płytką HM d=22,0x248mm MK2



Cena brutto	1 419,00 zł
Cena netto	1 153,66 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	345RNHSSHM2200
Kod producenta	345RNHSSHM2200
Producent	WX-B
Średnica wiertła	22mm
Chwyt	Stożek-MK2
Wykonanie	Węglik-HM
Rodzaj wiertła	kręte, spiralne
Zastosowanie-materiał	Stal, żeliwo, Stal nierdzewna, Materiały hartowane
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

Wiertło NWKc DIN 345 HSS z lutowaną płytką HM fi 22,0x248mm MK2

- Wiertło kręte na stożku Morse'a NWKc / DIN 345 RN HSS z lutowaną płytką z węglików spiekanych, przeznaczone do metalu, stali, żeliwa, stali nierdzewnej.

Charakterystyka produktu

- Szlifowane, białe.
- Prawotnące.
- Wykonane ze stali szybkotnącej HSS z lutowaną płytką z węglików spiekanych, wg. normy DIN 345.
- Geometria typu N.
- Kąt wierzchołkowy 118°.
- Kąt linii śrubowej 25-30°.
- Chwyt stożkowy, stożek Morse'a z płetwą, wg. DIN 228-B.

Zastosowanie:

- Do obróbki stali zwykłych, konstrukcyjnych, stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, twardego brązu i innych materiałów o podobnych właściwościach,

Dane techniczne

- Kierunek: Prawe
- Materiał: HSS+HM

- Norma: DIN 345
- Doprrowadzenie chłodziwa: NIE
- Pokrycie: NIE
- Wykończenie: BIAŁE / CZARNE
- Średnica: 22,0 mm
- Długość całkowita: 248 mm
- Długość robocza: 150 mm
- Stożek Morse'a: MK2