

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-nwkc-din-345-hssco5-kobaltowe-d39-0x349mm-mk4-p-202442.html>

Wiertło NWKc DIN 345 HSSCo5 kobaltowe d=39,0x349mm MK4



Cena brutto	1 364,00 zł
Cena netto	1 108,94 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	345RNHSSCO53900
Kod producenta	345RNHSSCO53900
Producent	WX-B
Średnica wiertła	39mm
Chwyt	Stożek-MK4
Wykonanie	HSS-Co
Rodzaj wiertła	kręte, spiralne
Zastosowanie-materiał	Stal, żeliwo, Stal nierdzewna, Materiały hartowane
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

Wiertło NWKc DIN 345 HSSCo5 kobaltowe fi 39,0x349mm MK4

- Wiertło kręte kobaltowe na stożku Morse NWKc DIN 345 HSSCo5 do metalu, stali, żeliwa, stali nierdzewnej.

Charakterystyka produktu

- Szlifowane białe lub czarne,
- Prawotnące,
- Wykonane ze stali szybko tnącej kobaltowej (HSSCo, HSSCo5 - zawartość kobaltu 5%) wg. normy DIN 345 / NWKc,
- Geometria typu N,
- Kąt wierzchołkowy 130°,
- Kąt linii śrubowej 25-30°,
- Geometria ostrza wg. DIN 1412-A,
- Chwyt stożkowy, stożek Morse'a z płetwą, wg. DIN 228-B.

Zastosowanie:

- Do obróbki materiałów twardych i ulepszanych cieplnie, stali austenitycznej, stali wysokostopowych, stali nierdzewnej i kwasoodpornej oraz innych gatunków stali i metali kolorowych; niezalecane do obróbki aluminium.

Dane techniczne

- Kierunek: Prawe
- Materiał: HSSCO5
- Norma: DIN 345
- Doprowadzenie chłodziwa: NIE
- Pokrycie: NIE

- Wykończenie: Białe lub Czarne
- Średnica: 39,0 mm
- Długość całkowita: 349 mm
- Długość robocza: 200 mm
- Stożek Morse'a: MK4