

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-nwkc-din-345-hssco5-kobaltowe-d9-5x162mm-mk1-p-202384.html>

## Wiertło NWKc DIN 345 HSSCo5 kobaltowe d=9,5x162mm MK1



|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>121,00 zł</b>                                          |
| Cena netto            | <b>98,37 zł</b>                                           |
| Dostępność            | <b>Na zamówienie</b>                                      |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 5-10 dni robocze</b>                         |
| Numer katalogowy      | <b>345RNHSSCO50950</b>                                    |
| Kod producenta        | <b>345RNHSSCO50950</b>                                    |
| Producent             | <b>WX-B</b>                                               |
| Średnica wiertła      | <b>9,5mm</b>                                              |
| Chwyt                 | <b>Stożek-MK1</b>                                         |
| Wykonanie             | <b>HSS-Co</b>                                             |
| Rodzaj wiertła        | <b>kręte, spiralne</b>                                    |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal, żeliwo, Stal nierdzewna, Materiały hartowane</b> |
| Opakowanie            | <b>Pojedyncze</b>                                         |

### Opis produktu

#### Wiertło NWKc DIN 345 HSSCo5 kobaltowe fi 9,5x162mm MK1

- Wiertło kręte kobaltowe na stożku Morse NWKc DIN 345 HSSCo5 do metalu, stali, żeliwa, stali nierdzewnej.

#### Charakterystyka produktu

- Szlifowane białe lub czarne,
- Prawotnące,
- Wykonane ze stali szybko tnącej kobaltowej (HSSCo, HSSCo5 - zawartość kobaltu 5%) wg. normy DIN 345 / NWKc,
- Geometria typu N,
- Kąt wierzchołkowy 130°,
- Kąt linii śrubowej 25-30°,
- Geometria ostrza wg. DIN 1412-A,
- Chwyt stożkowy, stożek Morse'a z płetwą, wg. DIN 228-B.

#### Zastosowanie:

- Do obróbki materiałów twardych i ulepszanych cieplnie, stali austenitycznej, stali wysokostopowych, stali nierdzewnej i kwasoodpornej oraz innych gatunków stali i metali kolorowych; niezalecane do obróbki aluminium.

#### Dane techniczne

- Kierunek: Prawe
- Materiał: HSSCO5
- Norma: DIN 345
- Doprowadzenie chłodziwa: NIE
- Pokrycie: NIE

- Wykończenie: Białe lub Czarne
- Średnica: 9,5 mm
- Długość całkowita: 162 mm
- Długość robocza: 81 mm
- Stożek Morse'a: MK1