

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-trepanacyjne-premium-hss-58-x-25-mm-p-63994.html>



## Wiertło trepanacyjne PREMIUM HSS 58 x 25 mm

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto           | <b>507,00 zł</b>                 |
| Cena netto            | <b>412,20 zł</b>                 |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy      | <b>HT58S</b>                     |
| Kod producenta        | <b>EVO-WT58S</b>                 |
| Producent             | <b>FN GLOB</b>                   |
| Średnica wiertła      | <b>58mm</b>                      |
| Chwyt                 | <b>Weldon-19mm-3/4"</b>          |
| Długość robocza       | <b>25mm</b>                      |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal, żeliwo</b>              |

### Opis produktu

#### Wiertło trepanacyjne PREMIUM HSS 58 x 25 mm

##### Charakterystyka produktu

- Wiertło trepanacyjne zwane również wiertłami koronowymi i frezami trepanacyjnymi umożliwiają wiercenie otworów w pełnym materiale (stali), bez konieczności nawiercania.
- Wykonane są ze stali szybkotnącej HSS.
- Wykonywane wiertłem otwory nie wymagają gratowania, a gładkością i precyzją wykonania bliższe są rozwiercaniu niż wierceniu.
- Wiertła z linii GLOB PREMIUM są produkowane przez wieloletniego producenta wiertarek ze stopą magnetyczną Evolution Power Tools. Doświadczenie tej firmy niewątpliwie przekłada się na wysoką jakość oferowanych wiertel.
- Zakres oferowanych wiertel od 12mm do 65mm pozwala na wiercenie otworów o głębokości do 25mm.
- Wiertła trepanacyjne przeznaczone są do wiertarek ze stopą magnetyczną.

|                 |                       |                    |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Dane techniczne | Długość robocza       | 25 mm              |
|                 | Średnica              | 58 mm              |
|                 | Materiał wiertła      | HSS                |
|                 | Typ mocowania wiertła | Weldon 19mm (3/4") |