

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-trepanacyjne-premium-hss-61-x-50-mm-p-64051.html>



# Wiertło trepanacyjne PREMIUM HSS 61 x 50 mm

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Cena brutto           | 589,00 zł                 |
| Cena netto            | 478,86 zł                 |
| Dostępność            | Na magazynie              |
| Wysyłka               | Wysyłka w 2-3 dni robocze |
| Numer katalogowy      | HT61L                     |
| Kod producenta        | EVO-WT61L                 |
| Producent             | FN GLOB                   |
| Średnica wiertła      | 61mm                      |
| Chwył                 | Weldon-32mm-1 1/4"        |
| Długość robocza       | 50mm                      |
| Zastosowanie-materiał | Stal, żeliwo              |

## Opis produktu

### Wiertło trepanacyjne PREMIUM HSS 61 x 50 mm

#### Charakterystyka produktu

- Wiertła trepanacyjne zwane również wiertłami koronowymi, frezami trepanacyjnymi, umożliwiają wiercenie otworów w pełnym materiale, bez konieczności nawiercania.
- Wykonane są ze stali szybkotnącej HSS.
- Wykonywane wiertłem otwory nie wymagają gratowania, a gładkością i precyzją wykonania bliższe są rozwiercaniu niż wierceniu.
- Wiertła z linii PREMIUM są produkowane przez wieloletniego producenta wiertarek ze stopą magnetyczną Evolution Power Tools.
- Doświadczenie tej firmy niewątpliwie przekłada się na wysoką jakość oferowanych wiertel.
- Zakres oferowanych wiertel od 12mm do 65mm pozwala na wiercenie otworów o głębokości do 50mm.
- Wiertła trepanacyjne są przeznaczone do wiertarek ze stopą magnetyczną, a do prawidłowej pracy wymagane jest zastosowanie pilota prowadzącego.

|                 |                       |                    |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Dane techniczne | Długość robocza       | 50 mm              |
|                 | Średnica              | 61 mm              |
|                 | Materiał wiertła      | HSS                |
|                 | Typ mocowania wiertła | Weldon 19mm (3/4") |