

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-trepanacyjne-tct-57x50mm-p-190412.html>

## Wiertło trepanacyjne TCT 57x50mm



|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>460,00 zł</b>                                                              |
| Cena netto            | <b>373,98 zł</b>                                                              |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                                           |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b>                                              |
| Numer katalogowy      | <b>42705570</b>                                                               |
| Kod producenta        | <b>42705570</b>                                                               |
| Kod EAN               | <b>5906090107184</b>                                                          |
| Producent             | <b>INTEGRA TOOLS</b>                                                          |
| Średnica wiertła      | <b>57mm</b>                                                                   |
| Chwyt                 | <b>Weldon-19mm-3/4"</b>                                                       |
| Długość robocza       | <b>50mm</b>                                                                   |
| Zastosowanie-materiał | <b>Materiały hartowane+Hardox, Stal nierdzewna, Aluminium, miedź, mosiądz</b> |

### Opis produktu

#### Wiertło trepanacyjne TCT 57x50mm

- Wiertła rurowe zwane również wiertłami koronowymi, wiertłami trepanacyjnymi czy też frezami trepanacyjnymi to narzędzia służące do ekonomicznego i szybkiego wykonywania otworów o konkretnej średnicy poprzez skrawanie materiału na obwodzie otworu.

#### Charakterystyka produktu

- Uzębieniu z węgla spiekanego TCT pozwala na wiercenie otworów w bardzo twardych materiałach.
- Standardowo wiertła rurowe są przygotowane do wiertarek ze stopą magnetyczną wyposażonych w uchwyt Weldon 19mm (3/4").
- Po zastosowaniu tulei redukcyjnej możliwe jest zamocowanie we wrzecionie ze stożkiem MK2/MK3 na innej obrabiarce jak wiertarka stacjonarna czy frezarka.
- Do prawidłowej pracy wymagany jest pilot prowadzący 7,98x103 dla wiertła 17-60mm (nr. kat. [42601130](#)).

#### Dane techniczne

- Długość robocza: 50 mm
- Średnica: 57 mm
- Typ mocowania: Weldon 19mm (3/4")