

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wkretak-dynamometryczny-100-500-cnm-kontrolny-sp-758-50-p-17747.html>



Wkrętak dynamometryczny 100-500 cNm KONTROLNY SP 758-50

Cena brutto	1 220,00 zł
Cena netto	991,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	7096620
Kod producenta	7096620
Kod EAN	4002805758502
Producent	GEDORE
Chwyt	1/4"
Max moment obrotowy	5Nm
Min. moment obrotowy	1Nm

Opis produktu

GEDORE Wkrętak dynamometryczny 100-500 cNm KONTROLNY SP 758-50 (7096620).



Zastosowanie produktu:

- W obszarze momentów obrotowych 100-500 cNm,
- Do prac kontrolnych i montażowych w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, w budowie aparatów oraz produkcji przemysłowej lub kontroli jakości.
- Charakterystyka produktu:
- Wkrętak próbny pokazujący wartość momentu obrotowego - z podwójną skalą: cNm; lbf-in,
- Z uchwytem sześciokątnym wewnętrznym 1/4" można stosować do końcówek typu bit zgodnie z DIN 3126 - C 6,3,
- Z adapterem pasującym także do zastosowania kluczy nasadowych 1/4" zgodnie z DIN 3124,
- Dokładność wskazania: z tolerancją +/- 6% od wartości nastawionej,
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych,
- Do kontrolowanego dokręcania w prawo i lewo,
- Z funkcją wskazówki holowanej w obydwu kierunkach roboczych,
- Błokada wartości maksymalnej / wskazania wartości maksymalnej,
- Lekka konstrukcja z eloksowanymi uchwytami aluminiowymi,
- Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego.

Zastosowanie produktu:

- W obszarze momentów obrotowych 100-500 cNm,
- Do prac kontrolnych i montażowych w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, w budowie aparatów oraz produkcji przemysłowej lub kontroli jakości.
- Charakterystyka produktu:

Zakres dostawy:

- Kontrolny wkrętak dynamometryczny,
- Adapter elementu napędowego 1/4" (Nr 757-20),
- Z dodatkowym uchwytem poprzecznym (Nr 757-21) - dla ułatwienia pracy,
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789,
- Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym.

Dane techniczne:

- Kwadrat napędowy zewnętrzny: 1/4",
- Sześciokąt napędowy wewnętrzny: 1/4",
- Zakres: 100-500 cNm; 8-40 lbf·in,
- Długość: 250 mm,
- Podziałka skali: 20 cNm / 1 lbf·in,
- Kolor: zielony,
- Waga: 0,465 kg.