

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wkretak-dynamometryczny-27-135-cnm-typ-fs-755-03-p-17741.html>


Wkrętak dynamometryczny 27-135 cNm TYP FS 755-03



Cena brutto	580,00 zł
Cena netto	471,54 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1471465
Kod producenta	1471465
Kod EAN	4002805921623
Producent	GEDORE
Chwyt	1/4"
Max moment obrotowy	1,35Nm
Min. moment obrotowy	0,27Nm

Opis produktu

GEDORE Wkrętak dynamometryczny 27-135 cNm TYP FS 755-03



Charakterystyka produktu:

- Ustawiany na stałą wartość wkrętak dynamometryczny - bez skali,
- Z uchwytem sześciokątnym wewnętrznym 1/4" można stosować do końcówek typu bit zgodnie z DIN 3126 - C 6,3,
- Z adapterem pasującym także do zastosowania kluczy nasadowych 1/4" zgodnie z DIN 3124,
- Dokładność wyzwalań: tolerancja +/- 6% od wartości ustawionej,
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych,
- Precyzyjne sprzęgło kulkowe pracuje w prawo i w lewo,
- Precyzyjny mechanizm po osiągnięciu ustawionej wartości wyraźnie odczuwalnie prześlizguje się,
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej,
- Lekka konstrukcja z eloksowanymi uchwytami aluminiowymi,
- Nastawienia konkretnej wartości można dokonać fabrycznie lub samodzielnie przy użyciu właściwego przyrządu kontrolnego.
- Zastosowanie produktu:
 - Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 27-135 cNm,
 - Montaż seryjny przy stałej wartości dociągania,
 - Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa.

Zakres dostawy:

- Wkrętak dynamometryczny,
- Adapter elementu napędowego 1/4" (Nr 757-20),
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789,
- Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym.

Dane techniczne:

- Kwadrat napędowy zewnętrzny: 1/4",
- Sześciokąt napędowy wewnętrzny: 1/4",
- Zakres: 27-135 cNm,
- Długość: 111 mm,
- Kolor: złoty,
- Waga: 0,21 kg.