

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wozek-paletowy-elektryczny-2t-unicraft-ehw-20-p-177906.html>



Wózek paletowy elektryczny 2t Unicraft EHW 20

Cena brutto	16 685,00 zł
Cena netto	13 565,04 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	6160120
Kod producenta	6160120
Kod EAN	4036351284086
Producent	UNICRAFT
Udźwig	2000kg

Opis produktu

Wózek paletowy elektryczny 2t Unicraft EHW 20

Charakterystyka produktu

- Elektryczny wózek paletowy EHW 20 firmy Unicraft - wersja w pełni elektryczna z akumulatorem litowo-jonowym.
- Idealny do załadunku i rozładunku ciężarówek oraz jako urządzenie przenośne.
- Bardzo zwrotny o niskiej masie całkowitej, odpowiedni również do stosowania w ciasnych przestrzeniach, na windzie załadowniczej lub jako środek transportu w ciężarówkach.
- Bezstopniowa, wygodna kontrola prędkości jazdy za pomocą klawiszy.
- Funkcja niskiej prędkości umożliwia powolne manewrowanie za pomocą pionowego dyszla - idealne w ograniczonej przestrzeni!
- Ergonomiczna głowica dyszla zapewnia wysoką łatwość użytkowania.
- Dwie sprężynowe boczne rolki podtrzymujące zapewniają doskonałą stabilność podczas jazdy i pokonywania zakrętów.
- Wydajny i bezobsługowy akumulator litowo-jonowy.
- Wysoka dostępność dzięki bardzo krótkiemu czasowi ładowania wynoszącemu tylko dwie i pół do trzech godzin oraz możliwości ładowania pośredniego podczas przerw lub przestojów.
- Zintegrowany system zarządzania akumulatorem zapewnia długoterminową konserwację i bezpieczeństwo podczas procesu ładowania.
- Wskaźnik rozładowania akumulatora na dyszlu.
- Łatwy montaż/demontaż akumulatora.
- Interfejs CAN-bus i kontrola konserwacji Curtis do szybkiej i łatwej diagnozy (wymagane zewnętrzne oprogramowanie diagnostyczne).
- EHW 20: łatwe, bezpieczne manewrowanie na ciasnych zakrętach dzięki automatycznej redukcji prędkości o 50%, gdy sterownica jest mocno skręcona.

Dane techniczne	Nośność	2,0 t
	Szerokość	540 mm
	Szerokość wideł	160 mm
	Długość wideł	1150 mm
	Min. wysokość wideł	80 mm
	Maks. wysokość wideł	195 mm
	Promień skrętu	1336 mm
	Prędkość podnośnika	0,017 m/s
	Obniżanie prędkości	0,05 m/s
	Prędkość podróżowania	4,8 km/h
	Max. nachylenie z obciążeniem	7 %

Max. nachylenie bez obciążenia	16 %
Moc silnika napędowego	0,75 kW
Moc silnika dźwigowego	0,8 kW
Napięcie akumulatora	48 V
Wymiary	1536 x 540 x 1160 mm
Waga wózka	149 kg
Waga akumulatora	7,5 kg
Wysokość podwozia	628 mm
Kółka (Ø x szerokość)	210 x 70 mm
Wałki widłowe (Ø x szerokość)	80 x 93 mm
Poziom hałasu	70 dB(A)
Boczne rolki podporowe	Tak
Wskaźnik rozładowania	LCD
Funkcja niskich prędkości	Tak
Blokada	PIN-Code, RFID Chip

Zakres dostawy EHW 20

- Ładowarka akumulatorów
- Bateria Li-ion 48V/20Ah