

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wyciskacz-pneumatyczny-kleju-silikonu-600ml-yt-67470-yato-p-205271.html>



Wyciskacz pneumatyczny kleju silikonu 600ml YT-67470 Yato

Cena brutto	341,00 zł
Cena netto	277,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-67470
Kod producenta	YT-67470
Kod EAN	5906083089282
Producent	YATO

Opis produktu

Yato YT-67470 | Wyciskacz pneumatyczny do różnego rodzaju mas, klejów i silikonów Pistolet do silikonu 600ml

- **Solidna konstrukcja** z mocnego aluminium
- Stworzony do **gęste masy, kleje, silikony, uszczelniacze** w tym tzw. **kiełbasy**
- Szczególnie polecany do klejów, silikonów, spoin w **pracach budowlanych**.
- Świetnie sprawdzi się przy wklejaniu **szyb samochodowych**
- Przydany w pracach remontowych i wykończeniowych
- **Wyposażony w regulator ciśnienia**, który pozwala na ustawienie mocy i ilości aplikowanego materiału.
- **Niskie zużycie powietrza** pozwala na stosowanie narzędzia z najmniejszymi **kompresorami przenośnymi**.



Charakterystyka produktu:

- Pneumatyczne pistolety do mas gęstych służą do nakładania substancji uszczelniających i spajających – silikonów, klejów, uszczelniaczy.
- Są stosowane przy pracach montażowych, remontowych i naprawczych.
- Oddzielną grupę wśród nich stanowią smarownice ręczne i pneumatyczne, służące do nakładania lubrykatora.
- Narzędzia Yato charakteryzują się zaawansowaniem technologicznym, precyzją podawania masy, są ergonomiczne, starannie wykonane.



Wyciskacz przeznaczony do aplikacji mas gęstych:

- silikony
- kleje
- akryle w miękkich opakowaniach (tzw. kiełbasy)
- Posiada typowe przyłącze do instalacji sprężonego powietrza.

Posiada typowe przyłącze do instalacji sprężonego powietrza.

- długość 15"
- pojemność zbiornika 600 ml

Dane techniczne:

- Materiał: aluminium
- Zastosowanie: gęste masy, kleje, silikony, uszczelniacze, prace remontowe i wykończeniowe
- Długość: 380 mm
- Typ: rurowy
- Pojemność tuby: 600 ml
- Materiał uchwytu: aluminium
- Ciśnienie akustyczne: < 70 dB(A)
- Moc akustyczna: < 80 dB(A)
- Drgania: < 2.5 m/s²
- Maks. ciśnienie pracy: 1 MPa
- Średnica przyłącza powietrza (PT): standard
- Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze: 3/8" (9.5 mm)
- Waga narzędzia: 0.81 kg

