

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wykrywacz-elementow-drewnianych-oraz-profilu-metalowych-studsensor-l20-p-180503.html>



Wykrywacz elementów drewnianych oraz profili metalowych StudSensor L20

Cena brutto	98,00 zł
Cena netto	79,67 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	ZIL20
Kod producenta	ZIL20
Kod EAN	4218667265007
Producent	ZIRCON

Opis produktu

Wykrywacz elementów drewnianych oraz profili metalowych StudSensor L20

Charakterystyka produktu

- Wykrywacz zamontowanych elementów drewnianych oraz profili metalowych ze wskaźnikiem świetlnym SpotLite firmy Zircon.
- Wykrywacz elementów drewnianych StudSensor L20 posiada opatentowane rozwiązanie ergonomicznego uchwytu dopasowującego się do dłoni.
- L20 posiada zrozumiały dla użytkownika interfejs oraz wskaźnik SpotLite, który rzuca promień w kształcie strzałki na ścianę, aby dokładnie ustalić krawędź celu.
- Stosowany do znajdowania krawędzi elementów drewnianych / profili metalowych w celu bezpiecznego zawieszenia między innymi obrazów czy lusterek na ścianie.
- Tryb skanowania elementów drewnianych StudScan lokalizuje krawędzie szkieletu z drewna lub metalu do głębokości 19 mm.
- Lampka informacji o gotowości READY sygnalizuje zakończenie kalibracji i gotowość urządzenia do użycia.
- Strzałka krawędzi EDGE zapala się, gdy znaleziona zostaje krawędź elementu drewnianego lub metalowego
- Lampka wskaźnika „nad elementem” patentu firmy Zircon ostrzega o konieczności rozpoczęcia skanowania w innym miejscu, jeśli skanowanie rozpoczyna się nad elementem drewnianym lub metalowym
- Wskaźnik SpotLite rzuca światło w kształcie strzałki na ścianę w celu dokładnego ustalenia krawędzi elementu drewnianego lub metalowego
- Wcięcie w kształcie „V” dla dokładniejszego zaznaczania lokalizacji krawędzi elementu drewnianego.
- *UWAGA: Określanie głębokości i dokładności może ulegać zmianom pod wpływem wilgotności, zawartości materiału, faktury powierzchni, farby, itd.
- Nie zalecane jest stosowanie na deskach i gipsie. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

- Wymiary: 135mm x 54 mm x 35mm
- Waga: 57 g bez baterii
- Typ baterii: 9V alkaliczna, nie dołączona
- Dokładność pozycji*
- Elementy drewniane: typowo do 19 mm (dokładność wskazania +/- 3 mm) z użyciem procedury podwójnego skanowania i zaznaczania
- Profile metalowe: typowo do 19 mm (dokładność wskazania +/- 13 mm) z użyciem procedury podwójnego skanowania i zaznaczania
- Głębokość: typowo do głębokości 51mm
- Temperatura pracy: -70 do 410 C
- Temperatura przechowywania: -290 do 660 C
- Wilgotność: 5-90% RH (bez skraplania)
- Wodoodporność: Odporne na zachlapanie i na wodę, nie wodoszczelne

