

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wykrywacz-metalu-i-przewodow-electriscanner-e60c-p-178457.html>



Wykrywacz metalu i przewodów ElectriScanner E60C

Cena brutto	320,00 zł
Cena netto	260,16 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	ZIE60C
Kod producenta	ZIE60C
Kod EAN	4218669207005
Producent	ZIRCON

Opis produktu

Wykrywacz metalu i przewodów ElectriScanner E60C

Charakterystyka produktu

- Wielofunkcyjny Skaner Ścienny z Trybami Skanowania nieekranowanych przewodów AC & Metalu oraz Zaawansowanym Wyświetlaczem ColorTrip.
- Wykrywacz ElectriScanner™ e60c szybko i łatwo lokalizuje nieekranowane przewody elektryczne AC oraz metal w ścianach, podłogach i sufitach.
- Ekran z podświetleniem miga lub świeci się na czerwono, aby ostrzegać o obecności napięcia AC w obu trybach.
- Przełącznik wyboru trybu umożliwia łatwą zmianę funkcji, a czytelny wyświetlacz, paski wskazania obiektu, wskaźnik SpotLite® i sygnalizator dźwiękowy sygnalizują lokalizację obiektu.
- Tryb AC Scan wykrywa nieekranowane przewody elektryczne AC do głębokości 51 mm
- Funkcja wykrywania WireWarning® sygnalizuje obecność nieekranowanych przewodów elektrycznych AC pod napięciem do głębokości 51 mm w trybie Metal Scan.
- Tryb Metal Scan wykrywa metale nieżelazne, takie jak rury miedziane, do głębokości 38 mm i metale żelazne, takie jak zbrojenia, do głębokości 76 mm.
- Paski wskazania obiektu włączają się w miarę zbliżania się do napięcia AC lub metalu.
- Wyświetlacz ColorTrip™ świeci się na czerwono w trybie AC Scan i na niebiesko w trybie Metal Scan.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii zapewnia optymalną wydajność.
- Wskaźnik SpotLite® wyświetla światło w kształcie strzałki na ścianie po wykryciu maksymalnego wskazania napięcia AC lub metalu.
- *UWAGA: Głębokość i dokładność wykrywania może być różna w zależności od wilgoci, zawartości materiałów, faktury ściany i farby itd.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Dane techniczne

- Wymiary: 160 mm x 80 mm x 32 mm
- Waga: 203 g bez baterii
- Typ baterii: 9V alkaliczna, nie dołączona
- Dokładność określania pozycji* w trybie AC Scan i WireWarning®: typowo 90-250 V przy 50-60 Hz, do 152 mm dla nieekranowanego przewodu fazowego w płycie gipsowej
- Głębokość* w trybie AC Scan i WireWarning®: w typowej ścianie z przewodami Romex® możliwe jest wykrywanie przewodów do głębokości 51 mm
- Dokładność określania pozycji*: w trybie Metal Scan: Typowo do 13 mm dla procedury podwójnego skanowania i zaznaczania
- Głębokość* w trybie Metal Scan: do 38 mm dla miedzi i 76 mm dla zbrojeń
- Temperatura pracy: -7° do 41° C
- Temperatura przechowywania: -29° do 66° C
- Wilgotność: 5-90% RH (bez skraplania)
- Wodoodporność: Odporne na zachłapanie i na wodę, nie wodoszczelne

