

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wykrywacz-metalu-i-przewodow-metalliscanner-mt7-p-178458.html>



Wykrywacz metalu i przewodów MetalliScanner MT7

Cena brutto	1 116,00 zł
Cena netto	907,32 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	ZIMT7
Kod producenta	ZIMT7
Kod EAN	4218667207007
Producent	ZIRCON

Opis produktu

Wykrywacz metalu i przewodów MetalliScanner MT7

Charakterystyka produktu

- Wykrywacz metalu MetalliScanner MT 7 umożliwia szybkie i łatwe wykrywanie zbrojeń, rur i innych metali przed rozpoczęciem piłowania lub wiercenia.
- Jasny wyświetlacz z podświetleniem sygnalizuje głębokość metalowego obiektu (w centymetrach i calach) do głębokości 152 mm, typ wykrytego metalu (żelazny lub nieżelazny) oraz zmniejszanie lub zwiększanie odległości od obiektu.
- Umożliwia wykrywanie i omijanie zbrojeń w betonie przed rozpoczęciem wiercenia, wykrywanie rur i puszek przyłączeniowych pod płytkami, a nawet wykrywanie gwoździ/wzmocnień w elementach drewnianych za płytami gipsowymi.
- To doskonałe narzędzie zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy, eliminując szkody, powtarzanie prac, niepotrzebne otwory oraz kosztowne uszkodzenia narzędzi.
- Zalecane zastosowania obejmują lokalizowanie zbrojeń w murze oraz mierzenie rozstawu gwoździ w podłożu pokrycia dachowego w celu zapewnienia zgodności z przepisami budowlanymi.
- Dwa tryby wykrywania: Standard i DeepScan®
- Umożliwia lokalizowanie i ustalanie głębokości zbrojeń i rur miedzianych do głębokości 15 cm z dokładnością 13 mm
- Wykrywa i rozróżnia metale żelazne i nieżelazne
- Dokładność określania pozycji ± 13 mm w przypadku zbrojeń $\varnothing 4$ lub rur miedzianych
- Wyświetlacz z podświetleniem i sygnał dźwiękowy jednoznacznie sygnalizują lokalizację obiektu.
- Opcjonalnie dostępna jest obrotowa dodatkowa rękojeść zwiększająca zasięg i wysokość pracy.
- Gumowana rękojeść i wbudowane ucho na smycz
- Bateria 9 V i futerał ochronny w zestawie
- *UWAGA: Specyfikacje mogą ulec zmianie. Głębokość i dokładność wykrywania może być różna w zależności od wilgoci, zawartości materiałów, faktury ściany, farby itd.

Dane techniczne

- Wymiary: 247 mm x 109 mm x 52 mm
- Waga: 292 g bez baterii
- Typ baterii: 9V alkaliczna
- Dokładność pozycji*: ± 13 mm przy minimalnym rozstawie siatki 152 mm
- Głębokość: do 152 mm ± 25 mm
- Temperatura pracy: -7° do 49° C
- Temperatura przechowywania: -29° do 66° C
- Wilgotność: 5-90% RH (bez skraplania)
- Wodoodporność: Odporne na zachlapanie i na wodę, nie wodoszczelne

