

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wykrywacz-profilu-i-przewodow-multiscanner-l350-onestep-p-80425.html>



Wykrywacz profili i przewodów MultiScanner L350 OneStep

Cena brutto	378,00 zł
Cena netto	307,32 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	ZIL350
Kod producenta	ZIL350
Kod EAN	4218666780006
Producent	ZIRCON

Opis produktu

Wykrywacz Detektor wielofunkcyjny MultiScanner L350 OneStep (profile drewniane/metalowe, metale żelazne/nieżelazne, przewody elektryczne pod napięciem)

Charakterystyka produktu

- Wielofunkcyjny skaner ścian z wykrywaniem metalu i podświetlonym wyświetlaczem.
- Szybko i łatwo lokalizuje środek, krawędzie i kierunek drewnianych listew i metalowych profili oraz legarów w ścianach, podłogach i sufitach.
- Przełącznik 3 trybów ułatwia ich zmiany, a ultra jasny wyświetlacz, wskaźnik świetlny SpotLite® i tonowy sygnał dźwiękowy ułatwiają lokalizację celu.
- Tryb skanowania elementów drewnianych StudScan lokalizuje środki, krawędzie i kierunki listew/profilu z drewna lub metalu do głębokości 19mm.
- Tryb głębokiego skanowania DeepScan® podwaja głębokość skanowania do 38mm.
- Ostrzeżenie WireWarning® wskazuje obecność nieekranowanego **przewodu prądu zmiennego AC** pod napięciem na głębokości do 51mm.
- Tryb skanowania metalu lokalizuje metale nieżelazne, takie jak rurki miedziane, do głębokości 38mm i metale żelazne, takie jak zbrojenie, do głębokości 76mm.
- Technologia Auto Korekcji ACT® automatycznie koryguje zwykłe błędy, takie jak rozpoczęcie skanowania nad listwą drewnianą/profilem.
- Jasny, podświetlany wyświetlacz LCD wskazuje lokalizację obiektu.
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii dla optymalnego działania
- Wskaźnik mocy sygnału pomaga rozróżnić płytko i głęboko zlokalizowane obiekty
- Wskaźnik SpotLite® rzuca światło w kształcie strzałki na ścianę w celu dokładnego ustalenia środka elementu drewnianego.
- Rowek zaznaczania w kształcie „V” dla dokładniejszego zaznaczania lokalizacji obiektu w ścianie.
- Gumowe boki urządzenia dla pewniejszego uchwytu bez poślizgu.

Dane techniczne

- Wymiary: 196 x 84 x 43 mm
- Waga: 218 g bez baterii
- Typ baterii: 9V alkaliczna
- Dokładność pozycji*
 - Do głębokości 16mm: typowo do 3mm (1/8”),
 - Do głębokości 38mm: typowo do 5mm (3/16”)
 - W trybie skanowania metalu: typowo do 13mm (1/2”)
- Głębokość*
 - Tryb StudScan: do 19 mm (3/4”):
 - Tryb DeepScan®: do 38mm (1 1/2”)
 - Tryb skanowania metalu: do 38mm (1 1/2”) dla miedzi do 76mm (3”) dla zbrojenia
- Dokładność pozycji WireWarning®*: typowo 90-250V przy 50-60Hz do 152mm (6 cali)

- Głębokość WireWarning®*: w typowej ścianie z przewodami Romex®, przewód może być wykryty do głębokości 51mm (2 cali)
- Temperatura pracy: -7° do 41°C
- Temperatura przechowywania: -29° do 66°C
- Wilgotność: 5-90% RH (bez skraplania)
- Wodoodporność: odporne na zachłapanie i na wodę, nie wodoszczelne

**UWAGA: Określanie głębokości i dokładności może ulegać zmianom pod wpływem wilgotności, zawartości materiału, tekstury powierzchni, farby, itd. Nie zalecane jest stosowanie na deskach i gipsie. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.*