

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wykrywacz-wielofunkcyjny-studsensor-l70-onestep-p-80428.html>



Wykrywacz wielofunkcyjny StudSensor L70 OneStep

Cena brutto	289,00 zł
Cena netto	234,96 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	ZIL70
Kod producenta	ZIL70
Kod EAN	4218666778003
Producent	ZIRCON

Opis produktu

Wykrywacz wielofunkcyjny StudSensor L70 OneStep

Charakterystyka produktu

- Skaner StudSensor L70 OneStep® szybko i łatwo lokalizuje środek, krawędzie i kierunek elementów drewnianych i profili metalowych równocześnie ostrzegając również o obecności przewodów elektrycznych prądu zmiennego AC pod napięciem.
- Tryb skanowania elementów drewnianych StudScan lokalizuje środki, krawędzie i kierunki elementów drewnianych lub metalowych do głębokości 19mm.
- Tryb głębokiego skanowania DeepScan® podwaja głębokość skanowania do 38mm.
- Ostrzeżenie WireWarning® wskazuje obecność nieekranowanego przewodu prądu zmiennego AC pod napięciem na głębokości do 51mm.
- Tryb skanowania metalu lokalizuje metale nieżelazne, takie jak rurki miedziane, do głębokości 38mm i metale żelazne, takie jak zbrojenie, do głębokości 76mm.
- Technologia Auto Korekcji ACT® automatycznie koryguje zwykłe błędy, takie jak rozpoczęcie skanowania nad listwą/profilem.
- Jasny, podświetlany wyświetlacz LCD wskazuje lokalizację celu.
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii dla optymalnego działania.
- Wskaźnik mocy sygnału pomaga rozróżnić płytko i głęboko zlokalizowane cele.
- Wskaźnik SpotLite® rzuca światło w kształcie strzałki na ścianę w celu dokładnego ustalenia środka listwy/profilu w ścianie.
- Rowek zaznaczania w kształcie „V” dla dokładniejszego zaznaczania lokalizacji krawędzi listwy/profilu w ścianie.
- Gumowe boki urządzenia dla pewniejszego uchwytu bez poślizgu.

Dane techniczne

- Wymiary: 178 x 76 x 38 mm
- Waga: 163 g bez baterii
- Typ baterii 9V alkaliczna
- Dokładność pozycji*
 - Do głębokości 19mm: typowo do 3mm (1/8") dla środka, 5mm dla krawędzi,
 - Do głębokości 38mm (1 1/2"): typowo do 6mm dla środka
- Głębokość*
 - Tryb StudScan: do 19 mm (3/4"):
 - Tryb DeepScan®: do 38mm (1 1/2")
- Dokładność pozycji WireWarning®*: 90-250V przy 50-60Hz do 152mm nieekranowanego przewodu pod napięciem w ścianie z płyty k-g
- Głębokość WireWarning®*: typowej ścianie z przewodami Romex®, przewód może być wykryty do głębokości 51mm
- Temperatura pracy: -7° do 41°C
- Temperatura przechowywania: -29° do 66°C
- Wilgotność: 5-90% RH (bez skraplania)

- Wodoodporność: Odporne na zachłapanie i na wodę, nie wodoszczelne

**UWAGA: Określanie głębokości i dokładności może ulegać zmianom pod wpływem wilgotności, zawartości materiału, tekstury powierzchni, farby, itd. Nie zalecane jest stosowanie na deskach i gipsie. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.*