

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wyrzynarka-niskowibracyjna-450w-yato-p-176163.html>

## Wyrzynarka niskowibracyjna 450W Yato

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>168,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>136,59 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>YT-82274</b>                  |
| Kod producenta   | <b>YT-82274</b>                  |
| Kod EAN          | <b>5906083057625</b>             |
| Producent        | <b>YATO</b>                      |
| Rodzaj-typ       | <b>wyrzynarka</b>                |
| Rodzaj zasilania | <b>sieciowe-230V</b>             |

### Opis produktu

#### Wyrzynarka niskowibracyjna 450W Yato

Wyrzynarka z systemem tłumienia drgań, który znacząco zwiększa komfort pracy. Przeznaczona jest do cięcia powierzchni drewnianych i wykonanych z materiałów drewnopochodnych, płyt z polietylenu lub polipropylenu oraz metali miękkich.

Pozwala na łatwe cięcie obrabianych powierzchni z możliwością regulacji kąta cięcia.

#### Pozwala na

- wycinanie okrągłych i nieregularnych otworów
- cięcie wgłębne
- długie, proste cięcia z zachowaniem prostopadłej krawędzi

#### Dodatkowe informacje

- ostrze typu U
- płynna regulacja prędkości obrotowej 500-3100 obr./min
- przycisk blokujący podczas pracy ciągłej
- maks. głębokość cięcia: drewno: 65 mm, stal: 6 mm
- równa i trwała stalowa stopa
- przezroczysta osłona brzeszczotu
- gumowy kabel o długości 3 m
- funkcja pendulum znacząco zwiększa szybkość pracy prostoliniowej (pozycje I-III) lub cięcia po okręgu (pozycja 0) w chwili, gdy brzeszczot wykonuje jedynie ruch pionowy

#### Ustawienie kąta cięcia

Wyrzynarka umożliwia regulację kąta cięcia poprzecznego w zakresie od 0 do 45 stopni, pochył jest możliwy zarówno w lewo jak i prawo.

**Regulacja oscylacji brzeszczotu**

Wyrzynarka została wyposażona w kilkustopniową regulację oscylacji brzeszczotu. Regulacja jest możliwa za pomocą dźwigni. Im niższa liczbowo nastawa, tym mniejsze oscylacje brzeszczotu. Przy nastawie oznaczonej „0” oscylacje brzeszczotu są wyłączone.

- w celu otrzymania jak najbardziej gładkiej krawędzi rzezu, należy ustawić jak najniższy stopień oscylacji lub nawet je wyłączyć
- przecinając cienkie materiały (np. arkusz blachy), należy wyłączyć oscylacje
- przecinając twarde materiały (np. stal), należy ustawić niski stopień oscylacji
- przecinając miękkie materiały, należy ustawić maksymalny stopień oscylacji

**Regulacja prędkości brzeszczotu**

Wyrzynarka została wyposażona w potencjometr, który umożliwia ustawienie prędkości ruchu brzeszczotu. Obracając pierścieniem potencjometru można wybrać właściwą do danej pracy prędkość ruchu brzeszczotu.

Niższą prędkość należy stosować przecinając tworzywa sztuczne lub aluminium. Należy zmniejszyć prędkość także w przypadku, gdy brzeszczot będzie się zacinał podczas cięcia.

**Parametry**

- napięcie sieci [V~]: 220 - 240
- moc znamionowa [W]: 450
- obroty [min -1]: 510 - 3100
- klasa izolacji: II
- masa [kg]: 2
- stopień ochrony: IP20

**Grubość cięcia max:**

- drewno [mm]: 65
- polietylen/polipropylen [mm]: 6
- metale miękkie [mm]: 6

**W zestawie**

- brzeszczoty
- klucz
- prowadnica
- zapasowe szczotki

Wraz z wyrzynarką są dostarczane dwa brzeszczoty. Brzeszczot do drewna i materiałów drewnopochodnych posiada szerzej rozstawione zęby, a brzeszczot do metalu i tworzyw sztucznych posiada drobniejsze zęby.

**Możliwość stosowania brzeszczotów o kodach:**

- yt-3435 - 6 tpi, do drewna
- yt -3440 - 21 tpi, do metalu
- yt -3441 -12 tpi, do metalu
- yt -3442 - 36 tpi, do metalu
- yt -3443 - 21-16 tpi, do metalu
- yt -3444 - 10-5 tpi, do drewna i metalu