

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wysokosciomierz-cyfrowy-600mm-lh-600f-518-360-13-mitutoyo-p-41610.html>



Wysokościomierz cyfrowy 600mm LH-600F 518-360-13 Mitutoyo

Cena brutto	44 605,70 zł
Cena netto	36 264,80 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	518-360-13
Kod producenta	518-360-13
Kod EAN	4946368665429
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Wysokościomierz LH-600F 518-360-13 Mitutoyo: precyzja i wszechstronność w Twoim warsztacie!

Szukasz zaawansowanego technologicznie wysokościomierza 2D, który łączy w sobie łatwość obsługi, mnogość funkcji i niezwykłą dokładność? Wysokościomierz LH-600F 518-360-13 firmy Mitutoyo to idealny wybór dla wymagających użytkowników.

Intuicyjna obsługa i bogata funkcjonalność:

- Hybrydowa skrzynka sterownika z ekranem dotykowym i klawiaturą arkuszową zapewnia komfortowe sterowanie.
- Szeroki zakres pomiarowy (0-977 mm) i wysoka rozdzielczość (do 0,0001 mm) umożliwiają precyzyjne pomiary różnych elementów.
- Dwukierunkowe wyjście danych Digimatic (Digimatic S1) pozwala na łatwą integrację z innymi urządzeniami.
- Możliwość drukowania wyników na drukarce paragonów lub Digimatic (DP-1VA) oraz przesyłania ich do komputera PC.
- Automatyczne uruchamianie programów pomiarowych dla zapamiętanych elementów.
- Wizualizacja porównań tolerancji GO/±NG ułatwia interpretację wyników.
- Oprogramowanie LH-Communication Tool dostępne bezpłatnie online rozszerza funkcjonalność urządzenia.

Wysoka wydajność i niezawodność:

- Pneumatyczny mechanizm napędowy zapewnia płynne i precyzyjne działanie.
- Niezależna praca z akumulatorem gwarantuje mobilność i elastyczność.
- Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zapewniają długą żywotność.

Szeroki zakres zastosowań:

Idealny do precyzyjnych pomiarów wysokości w różnych gałęziach przemysłu, takich jak:

- Mechanika precyzyjna
- Produkcja narzędzi
- Elektronika
- Lotnictwo
- Motoryzacja
- Edukacja

Wysokościomierz LH-600F 518-360-13 to doskonały wybór dla każdego, kto szuka:

- Precyzyjnego i wszechstronnego narzędzia pomiarowego
- Łatwej obsługi i intuicyjnego interfejsu
- Wysokiej wydajności i niezawodności
- Szerokiego zakresu zastosowań

Dane techniczne

- Cyfrowy / analogowy: Cyfrowy
- Interfejs: Digimatic S1 dwukierunkowy (do bezprzewodowej transmisji danych, Digimatic transmisji danych), RS-232C (do drukarki paragonów), USB-B (do PC), UAB-A (do karty pamięci)
- Zakres: 0-977 mm
- Zakres posuwu suwaka: 600 mm
- Rozdzielczość: 0,0001/ 0,001/ 0,01/ 0,1 mm (do wyboru), 0,000001/ 0,00001/ 0,0001/ 0,001" (do wyboru)
- Uwagi: Bez uchwytu
- Dokładność: $\pm(1,1 + 0,6L/600) \mu\text{m}$ L = długość (mm)
- Prostopadłość: 5 μm (po kompensacji)
- Prostoliniowość: 4 μm (mechaniczna)
- Powtarzalność: (2 σ) Płaszczyzna : 0,4 μm ; (2 σ) Otwór : 0,9 μm
- Poduszka powietrzna: Pełne uniesienie (do przesuwu), częściowe uniesienie (do pomiaru skanującego)
- Waga: 26,1 kg
- Metoda równoważenia: Przeciwwaga
- Przesuwanie suwaka: Ręczne/motoryczne (5-40 mm/s, 7 kroków)
- Metoda przesuwu: Łożysko toczne
- Sposób regulacji balansu suwaka: Regulacja ręczna poprzez dodawanie/zdejmowanie obciążników pomocniczych
- Skala: Enkoder fotoelektryczny INC, STVC-20Z (8,1x10⁻⁶/K)
- Wyświetlacz: Graficzny LCD 320x240 punktów (z podświetleniem)
- Język menu: Angielski / niemiecki / francuski / hiszpański / włoski / holenderski / portugalski / szwedzki / turecki / czeski / węgierski / słoweński / polski / rosyjski / rumuński / bułgarski / fiński / chiński tradycyjny / chiński uproszczony / japoński
- Zakres ustawiania położenia wyświetlacza: Kierunek pochylenia: 0-40°, kierunek obrotu: -30-180°
- Zasilanie: Zasilacz sieciowy 100-240V, 50/60Hz / bateria (Ni-MH)
- Czas pracy na baterii: około 5 godzin
- Czas ładowania baterii: Ok. godz. 3,5
- Pobór mocy: Max. 49,9 W
- Liczba przechowywanych programów: 50
- Funkcja konserwacji zapobiegawczej: Powiadomienie o stanie liniału, powiadomienie o stanie kalibracji
- Wilgotność: 20-80% RH (bez kondensacji)
- Hałas w powietrzu: 70dB(A)
- Gąsienica-mm: Metryczne/Calowe
- Dostawa: bez kabla zasilającego (02ZAA021)

Zainwestuj w wysokościomierz LH-600F 518-360-13 Mitutoyo i poczuj różnicę!