

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/yokota-pneumatyczno-hydrauliczny-klucz-do-srub-ylt-140e-14mm-12-17757-0801-p-46999.html>



## YOKOTA Pneumatyczno-hydrauliczny klucz do śrub YLT-140E 14mm 1/2" (17757-0801)

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>20 118,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>16 356,10 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>177570801</b>                 |
| Kod producenta   | <b>177570801</b>                 |
| Kod EAN          | <b>7311662181543</b>             |
| Producent        | <b>YOKOTA</b>                    |

### Opis produktu

#### YOKOTA Pneumatyczno-hydrauliczny klucz do śrub YLT-140E 14mm 1/2" (17757-0801)

##### Charakterystyka produktu

- Pneumatyczno-hydrauliczne klucze do śrub / wkrętarce z funkcją wyłączania, klucz wyłącza się z chwilą osiągnięcia nastawionego momentu.
- Wartość momentu i wyłączanie reguluje się jedną śrubą.
- Dokładność  $\pm 10\%$ .
- Podwójny turbinowy silnik pneumatyczny wytwarza większą moc i zwiększa szybkość produkcji.
- Unikalny pneumatyczno-hydrauliczny dwutarczowy mechanizm uderowy redukuje zarówno wibracje jak i poziom hałasu.
- Opatentowany system chłodzenia olejowego zapewnia utrzymywanie dokładnej wartości nastawy również w ciężkich warunkach użytkowania i przy długich okresach międzyserwisowych.
- Narzędzia mają ergonomiczny kształt, są niewielkie, lekkie, obsługiwane jedną ręką, i pracują całkowicie bez momentu wstecznego.
- Przeznaczone do stosowania tam, gdzie wymagane jest uzyskiwanie dokładnej wartości momentu w krótkim czasie.
- Wyposażone w ucho do zawieszania, miękkie uchwyty rękojeści oraz wydmuch powietrza przez rękojeść, z tłumikiem hałasu.
- E = Chwyt □.
- A = Uchwyt szybkocucujący do grotów z chwytem sześciokątnym.

| Dane techniczne              | Yokota | Nr               | YLT-140E |
|------------------------------|--------|------------------|----------|
| Do śrub maks.                |        | mm               | 14       |
| Chwyt do nasadek             |        | cale             | 1/2      |
| Do grotów z chwytem (wyk.4)  |        | cale             |          |
| Prędkość obrotowa            |        | r/min            | 5200     |
| Moment obrotowy min. - maks. |        | Nm               | 110-150  |
| Poziom hałasu (ISO 15744)    |        | dB (A)           | 85       |
| Wibracje (ISO 28927-2)       |        | m/s <sup>2</sup> | 5.2      |
| Zalecany rozmiar węża        |        | mm               | 10       |
| Gwint dołączeniowy           |        | G (R)            | 1/4      |
| Pobór powietrza *)           |        | l/min            | 710      |
| Masa                         |        | kg               | 2.08     |

