

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/yokota-pneumatyczno-hydrauliczny-klucz-do-srub-ylt-140e-16mm-34-17757-0900-p-47000.html>



## YOKOTA Pneumatyczno-hydrauliczny klucz do śrub YLT-140E 16mm 3/4" (17757-0900)

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>21 272,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>17 294,31 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>177570900</b>                 |
| Kod producenta   | <b>177570900</b>                 |
| Kod EAN          | <b>8717981269648</b>             |
| Producent        | <b>YOKOTA</b>                    |

### Opis produktu

#### YOKOTA Pneumatyczno-hydrauliczny klucz do śrub YLT-140E 16mm 3/4" (17757-0900)

##### Charakterystyka produktu

- Pneumatyczno-hydrauliczne klucze do śrub / wkrętkarki z funkcją wyłączania, klucz wyłącza się z chwilą osiągnięcia nastawionego momentu.
- Wartość momentu i wyłączanie reguluje się jedną śrubą.
- Dokładność  $\pm 10\%$ .
- Podwójny turbinowy silnik pneumatyczny wytwarza większą moc i zwiększa szybkość produkcji.
- Unikalny pneumatyczno-hydrauliczny dwutarczowy mechanizm uderowy redukuje zarówno wibracje jak i poziom hałasu.
- Opatentowany system chłodzenia olejowego zapewnia utrzymywanie dokładnej wartości nastawy również w ciężkich warunkach użytkowania i przy długich okresach międzyserwisowych.
- Narzędzia mają ergonomiczny kształt, są niewielkie, lekkie, obsługiwane jedną ręką, i pracują całkowicie bez momentu wstecznego.
- Przeznaczone do stosowania tam, gdzie wymagane jest uzyskiwanie dokładnej wartości momentu w krótkim czasie.
- Wyposażone w ucho do zawieszania, miękki uchwyt rękojeści oraz wydmuch powietrza przez rękojeść, z tłumikiem hałasu.
- E = Chwyt □.
- A = Uchwyt szybko mocujący do grotów z chwytem sześciokątnym.

|                 |                              |                  |         |
|-----------------|------------------------------|------------------|---------|
| Dane techniczne | Yokota                       | Nr               | YLT-150 |
|                 | Do śrub maks.                | mm               | 16      |
|                 | Chwyt do nasadek             | cale             | 3/4     |
|                 | Do grotów z chwytem (wyk.4)  | cale             |         |
|                 | Prędkość obrotowa            | r/min            | 4400    |
|                 | Moment obrotowy min. - maks. | Nm               | 140-210 |
|                 | Poziom hałasu (ISO 15744)    | dB (A)           | 85      |
|                 | Wibracje (ISO 28927-2)       | m/s <sup>2</sup> | 6.2     |
|                 | Zalecany rozmiar węża        | mm               | 10      |
|                 | Gwint dołączeniowy           | G (R)            | 1/4     |
|                 | Pobór powietrza *)           | l/min            | 710     |
|                 | Masa                         | kg               | 2.95    |

