

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/yokota-pneumatyczno-hydrauliczny-klucz-do-srub-ylt-50a-5mm-14-17757-0058-p-46990.html>



YOKOTA Pneumatyczno-hydrauliczny klucz do śrub YLT-50A 5mm 1/4" (17757-0058)

Cena brutto	14 976,00 zł
Cena netto	12 175,61 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	177570058
Kod producenta	177570058
Kod EAN	8717981267712
Producent	YOKOTA

Opis produktu

YOKOTA Pneumatyczno-hydrauliczny klucz do śrub YLT-50A 5mm 1/4" (17757-0058)

Charakterystyka produktu

- Pneumatyczno-hydrauliczne klucze do śrub / wkrętkarki z funkcją wyłączania, klucz wyłącza się z chwilą osiągnięcia nastawionego momentu.
- Wartość momentu i wyłączanie reguluje się jedną śrubą.
- Dokładność $\pm 10\%$.
- Podwójny turbinowy silnik pneumatyczny wytwarza większą moc i zwiększa szybkość produkcji.
- Unikalny pneumatyczno-hydrauliczny dwutarczowy mechanizm uderowy redukuje zarówno wibracje jak i poziom hałasu.
- Opatentowany system chłodzenia olejowego zapewnia utrzymywanie dokładnej wartości nastawy również w ciężkich warunkach użytkowania i przy długich okresach międzyserwisowych.
- Narzędzia mają ergonomiczny kształt, są niewielkie, lekkie, obsługiwane jedną ręką, i pracują całkowicie bez momentu wstecznego.
- Przeznaczone do stosowania tam, gdzie wymagane jest uzyskiwanie dokładnej wartości momentu w krótkim czasie.
- Wyposażone w ucho do zawieszania, miękki uchwyt rękojeści oraz wydmuch powietrza przez rękojeść, z tłumikiem hałasu.
- E = Chwyt □.
- A = Uchwyt szybko mocujący do grotów z chwytem sześciokątnym.

Dane techniczne	Yokota	Nr	YLT-50A
Do śrub maks.		mm	5
Chwyt do nasadek		cale	-
Do grotów z chwytem (wyk.4)		cale	1/4
Prędkość obrotowa		r/min	4300
Moment obrotowy min. - maks.		Nm	4.5-8.0
Poziom hałasu (ISO 15744)		dB (A)	70
Wibracje (ISO 28927-2)		m/s ²	1.1
Zalecany rozmiar węża		mm	6.5
Gwint dołączeniowy		G (R)	1/4
Pobór powietrza *)		/min	252
Masa		kg	0.95

