

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/yokota-pneumatyczno-hydrauliczny-klucz-do-srub-ylt-70a-6-8mm-38-17757-0405-p-46995.html>



YOKOTA Pneumatyczno-hydrauliczny klucz do śrub YLT-70A 6-8mm 3/8" (17757-0405)

Cena brutto	14 976,00 zł
Cena netto	12 175,61 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	177570405
Kod producenta	177570405
Kod EAN	8717981195756
Producent	YOKOTA

Opis produktu

YOKOTA Pneumatyczno-hydrauliczny klucz do śrub YLT-70A 6-8mm 3/8" (17757-0405)

Charakterystyka produktu

- Pneumatyczno-hydrauliczne klucze do śrub / wkrętkarki z funkcją wyłączania, klucz wyłącza się z chwilą osiągnięcia nastawionego momentu.
- Wartość momentu i wyłączanie reguluje się jedną śrubą.
- Dokładność $\pm 10\%$.
- Podwójny turbinowy silnik pneumatyczny wytwarza większą moc i zwiększa szybkość produkcji.
- Unikalny pneumatyczno-hydrauliczny dwutarczowy mechanizm uderowy redukuje zarówno wibracje jak i poziom hałasu.
- Opatentowany system chłodzenia olejowego zapewnia utrzymywanie dokładnej wartości nastawy również w ciężkich warunkach użytkowania i przy długich okresach międzyserwisowych.
- Narzędzia mają ergonomiczny kształt, są niewielkie, lekkie, obsługiwane jedną ręką, i pracują całkowicie bez momentu wstecznego.
- Przeznaczone do stosowania tam, gdzie wymagane jest uzyskiwanie dokładnej wartości momentu w krótkim czasie.
- Wyposażone w ucho do zawieszania, miękki uchwyt rękojeści oraz wydmuch powietrza przez rękojeść, z tłumikiem hałasu.
- E = Chwyt □.
- A = Uchwyt szybko mocujący do grotów z chwytym sześciokątnym.

Dane techniczne	Yokota	Nr	YLT-70E
	Do śrub maks.	mm	6-8
	Chwyt do nasadek	cale	3/8
	Do grotów z chwytym (wyk.4)	cale	
	Prędkość obrotowa	r/min	6800
	Moment obrotowy min. - maks.	Nm	15.0-32.0
	Poziom hałasu (ISO 15744)	dB (A)	74
	Wibracje (ISO 28927-2)	m/s ²	1.8
	Zalecany rozmiar węża	mm	6.5
	Gwint dołączeniowy	G (R)	1/4
	Pobór powietrza *)	/min	360
	Masa	kg	1.01

