

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-frezow-trzpieniowych-hss-6mm-10szt-26520010-p-49153.html>

Zestaw frezów trzpieniowych HSS 6mm 10szt. 26520010

Cena brutto	1 278,00 zł
Cena netto	1 039,02 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	26520010
Kod producenta	82 HSS
Kod EAN	4007220060988
Producent	PFERD
Rodzaj-typ	pilnik obrotowy
Kształt pilnika	MIX (Zestaw)
Średnica pilnika	6mm
Opakowanie	zestaw

Opis produktu

PFERD Zestaw frezów trzpieniowych HSS 6mm 10szt. (26520010)

Charakterystyka produktu

- Stosować możliwie szybkie prędkości skrawania. Przestrzegać zaleceń dotyczących obrotów/prędkości skrawania. W zastosowaniach stacjonarnych oraz przy drążeniu z obciążeniem trzpienia frezu na całym obwodzie (360°), pracuje się wyjątkowo z obrotami poniżej 3000min⁻¹
- Stosować tylko bezluzowe układy mocujące/napędy - bicie i drgania narzędzi powodują ich wcześniejsze zużycie
- Powierzchnia styku frezowego trzpienia z obrabianym detalem nie powinna przekroczyć 1/3 obwodu. Zbyt duży kąt obwodowego mocowania >1/3 może spowodować niespokojne frezowanie. Konsekwencją będą wyłamane zęby.
- W przypadku tworzyw źle odprowadzających ciepło, jak np. stale nierdzewne, stopy tytanu itp. zalecamy, znacznie obniżyć obroty, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia. Unikać niebieskawego zabarwienia trzpienia i narzędzia.
- Przy małym wiórze materiału (gratowanie, fazowanie, lekka obróbka powierzchniowa) obroty można znacznie zwiększyć
- Przy materiałach silnie smarujących zalecane jest stosowanie materiałów smarnych (smarów, nafty, kredy tip.), aby nie dopuścić do zatykania zębów
- Trzpienie z węglików spiekanych można zasadniczo szlifować. Ze względów ekonomicznych szlifowanie małych i miniaturowych trzpieni jest niezalecane.

Zawartość zestawu

- 2 frezy trzpieniowe cylindryczne A 1013 ST, A 1625 ST
- 1 frez trzpieniowy kulisty F 1614
- 1 frez trzpieniowy stożkowy G 1020
- 1 frez trzpieniowy kształt pocisku K 1630
- 2 frezy trzpieniowe stożkowo-kuliste L 1020, L 1630
- 1 frez trzpieniowy kształt kropki O 1625
- 1 frez trzpieniowy stożkowy zaokrąglony W 1220
- 1 frez trzpieniowy kształt specjalny HSS 45