

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-naprawczy-do-gwintow-bsw-14-12-v-coil-p-165286.html>

Zestaw naprawczy do gwintów BSW 1/4 -1/2 V-COIL

Cena brutto	899,00 zł
Cena netto	730,89 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	VOE04186
Kod producenta	04186
Kod EAN	4022835041863
Producent	VOELKEL
Rozmiar / typ gwintu	BSW 1/4 -1/2
Rodzaj narzędzia	zestaw naprawy gwintów

Opis produktu

Zestaw naprawczy do gwintów BSW 1/4 -1/2 V-COIL

Charakterystyka produktu

- Zestaw naprawczy do uszkodzonych lub zużytych gwintów V-COIL.
- **Wiercenie:** Nawiercać uszkodzone gwinty zwykłym wiertłem krętym. W przypadku gwintów świec zapłonowych nie zachodzi konieczność nawiercania; w tym wypadku stosuje się narzędzia do wiercenia i nacinania. Przy nacinaniu gwintu proszę zwrócić uwagę czy średnica otworu jest odpowiednia.
- **Kontrola:** Należy sprawdzić czy gwintownik i sworznie gwintowane są na ten sam gwint i skok.
- **Gwint:** Specjalny gwintownik V-Coil nacina dany gwint w nawierconym otworze. Zaleca się stosowanie oleju do obróbki skrawaniem.
- **Montaż wkładki do gwintów:** Nałożyć wkładkę na narzędzie, upewniając się, że czopy zabierające są umieszczone w rowkach gwintownika, a następnie wyregulować za pomocą pierścienia nastawnego. Wkładkę wkręcać zgodnie ze zwojem gwintu pod lekkim naciskiem.
- Nie należy obracać w kierunku przeciwnym do kierunku wkręcania, gdyż może dojść do zerwania czopu.
- **Złamanie czopa:** Po zamontowaniu wyjąć narzędzie i usunąć czop zabierający łamaczem do czopów. W przypadku większych wymiarów i przy gwintach świec zapłonowych czop wyciąga się spiczastymi kleszczami.
- Dzięki wąskim i dokładnym tolerancjom oraz procesowi formowania po zakończeniu tych operacji powstaje gwint, który często jest lepszy i mocniejszy niż gwint oryginalny.
- **Zastosowanie:** Wzmacnianie gwintów z materiałów o ograniczonej wytrzymałości na ścinanie np. stopów aluminium i magnezu, zastosowanie w produkcji maszyn, w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, medycznym i lotniczym, naprawianie uszkodzonych lub zużytych gwintów, ponowne wykorzystanie wybrakowanego produktu.
- **Dostarczane:** w kasie z tworzywa sztucznego, wkrętak, wiertło kręte w wymiarach otworów pod gwint, gwintownik i wkładki go gwintów (1,5 x D).
- W ofercie również zestawy do naprawy gwintów dla następujących typów: metryczne, metryczne drobnozwojowe MF, UNC, UNF, a także do gwintów **BSW** - gwint calowy Whitwortha zwykły i BSF .

Dane techniczne

- Rozmiar: BSW 1/4 - 1/2

Standardowe wyposażenie

- Wiertła spiralne 6.7 / 8.3 / 9.9 / 11.5 / 13.0 mm
- 1x Gwintownik HSS-G BSW 1/4 x 20
- 1x Gwintownik HSS-G BSW 5/16 x 18
- 1x Gwintownik HSS-G BSW 3/8 x 16
- 1x Gwintownik HSS-G BSW 7/16 x 14

- 1x Gwintownik HSS-G BSW 1/2 x 12
- 1x Narzędzie do montażu ręcznego z pierścieniem ustalającym nr 9
- 1x Narzędzie do montażu ręcznego z pierścieniem ustalającym nr 10
- 1x Narzędzie do montażu ręcznego z pierścieniem ustalającym nr 12
- 1x Narzędzie do montażu ręcznego z pierścieniem ustalającym nr 14
- 1x Narzędzie do montażu ręcznego z pierścieniem ustalającym nr 15
- 1x Łamacz czopów nr 9
- 1x Łamacz czopów nr 11
- 1x Łamacz czopów nr 12
- 1x Łamacz czopów nr 14
- 1x Łamacz czopów nr 15
- 25x Wkładki do gwintów BSW 1/4 x 20 - 1.5 D
- 25x Wkładki do gwintów BSW 5/16 x 18 - 1.5 D
- 25x Wkładki do gwintów BSW 3/8 x 16 - 1.5 D
- 10x Wkładki do gwintów BSW 7/16 x 14 - 1.5 D
- 10x Wkładki do gwintów BSW 1/2 x 12 - 1.5 D