

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-naprawczy-do-gwintow-bsw-38-x-16-1-5d-v-coil-p-165221.html>



Zestaw naprawczy do gwintów BSW 3/8" x 16 1,5D V-COIL

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	VOE04145
Kod producenta	04145
Kod EAN	4022835041450
Producent	VOELKEL
Rozmiar / typ gwintu	BSW 3/8" x 16
Rodzaj narzędzia	zestaw naprawy gwintów

Opis produktu

Zestaw naprawczy do gwintów BSW 3/8" x 16 1,5D V-COIL

Charakterystyka produktu

- Zestaw naprawczy do uszkodzonych lub zużytych gwintów V-COIL.
- **Wiercenie:** Nawiercać uszkodzone gwinty zwykłym wiertłem krętym. W przypadku gwintów świec zapłonowych nie zachodzi konieczność nawiercania; w tym wypadku stosuje się narzędzia do wiercenia i nacinania. Przy nacinaniu gwintu proszę zwrócić uwagę czy średnica otworu jest odpowiednia.
- **Kontrola:** Należy sprawdzić czy gwintownik i sworznie gwintowane są na ten sam gwint i skok.
- **Gwint:** Specjalny gwintownik V-Coil nacina dany gwint w nawierconym otworze. Zaleca się stosowanie oleju do obróbki skrawaniem.
- **Montaż wkładki do gwintów:** Nałożyć wkładkę na narzędzie, upewniając się, że czopy zabierające są umieszczone w rowkach gwintownika, a następnie wyregulować za pomocą pierścienia nastawnego. Wkładkę wkręcać zgodnie ze zwojem gwintu pod lekkim naciskiem.
- Nie należy obracać w kierunku przeciwnym do kierunku wkręcania, gdyż może dojść do zerwania czopu.
- **Złamanie czopa:** Po zamontowaniu wyjąć narzędzie i usunąć czop zabierający łamaczem do czopów. W przypadku większych wymiarów i przy gwintach świec zapłonowych czop wyciąga się spiczastymi kleszczami.
- Dzięki wąskim i dokładnym tolerancjom oraz procesowi formowania po zakończeniu tych operacji powstaje gwint, który często jest lepszy i mocniejszy niż gwint oryginalny.
- **Zastosowanie:** Wzmacnianie gwintów z materiałów o ograniczonej wytrzymałości na ścinanie np. stopów aluminium i magnezu, zastosowanie w produkcji maszyn, w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, medycznym i lotniczym, naprawianie uszkodzonych lub zużytych gwintów, ponowne wykorzystanie wybrakowanego produktu.
- **Dostarczane:** w kasie z tworzywa sztucznego.
- W ofercie również zestawy do naprawy gwintów dla następujących typów: metryczne, metryczne drobnozwojowe MF, calowe UNC, calowe drobnozwojowe UNF, UNx8, a także do gwintów **BSW - gwint calowy Whitwortha zwykły**, BSF (British Standard Fine) i G (BSP).

Dane techniczne

- Rozmiar: BSW 3/8 x 16

Standardowe wyposażenie

- 1x Gwintownik HSS-G, BSW 3/8 x 16
- 1x Wiertło spiralne STI 9,9 mm
- 1x Narzędzie do montażu ręcznego z pierścieniem ustalającym nr 12
- 1x Łamacz czopów nr 12
- 15x Wkładki do gwintów BSW 3/8 x 16 - 1,5 D

