

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-naprawczy-do-gwintow-swiec-zaplonowych-m14x1-25-hextap-sp-9-5-17-5mm-v-coil-p-165338.html>



Zestaw naprawczy do gwintów świec zapłonowych M14x1,25 HexTap SP 9,5-17,5mm V-COIL

Cena brutto	257,00 zł
Cena netto	208,94 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	VOE19113
Kod producenta	19113
Kod EAN	4022835191131
Producent	VOELKEL
Rozmiar / typ gwintu	M14x1.25
Rodzaj narzędzia	zestaw naprawy gwintów

Opis produktu

Zestaw naprawczy do gwintów świec zapłonowych M14x1,25 HexTap SP 9,5-17,5mm V-COIL

Charakterystyka produktu

- Zestaw naprawczy do prostej i szybkiej naprawy uszkodzonych gwintów świec zapłonowych V-Coil.
- Prosta obsługa, szybki montaż oraz oszczędność kosztów i czasu.
- Wyższa nośność po naprawie dzięki lepszym właściwościom gwintu.
- **Kontrola:** Należy sprawdzić czy gwintownik i sworznie gwintowane są na ten sam gwint i skok.
- Wkładkę należy wkręcać zgodnie ze zwojem gwintu pod lekkim naciskiem.
- Nie należy obracać w kierunku przeciwnym do kierunku wkręcania, gdyż może dojść do zerwania czopu.
- Dzięki wąskim i dokładnym tolerancjom oraz procesowi formowania po zakończeniu tych operacji powstaje gwint, który często jest lepszy i mocniejszy niż gwint oryginalny.
- **Zastosowanie:** W przemyśle motoryzacyjnym, naprawianie uszkodzonych lub zużytych gwintów, ponowne wykorzystanie wybrakowanego produktu, dla nowych stabilnych i trwałych gwintów wewnętrznych HEXTAP.
- **Dostarczane:** W poręcznej kasetce z tworzywa sztucznego.
- Wkładki gwintowe DIN 8140, tolerancja ISO 2 (6H), pełne wkładki gwintowe SP ze stali nierdzewnej

Dane techniczne

- Rozmiar: 16-4

Standardowe wyposażenie

- 1x Gwintownik HEXTAP SP Multi-Drive do gwintów świec zapłonowych M 16x1,25
- 4x Wkładki z pełnym gwintem SP, stal nierdzewna, 14 x 1,25 9,5 mm
- 4x Wkładki z pełnym gwintem SP, stal nierdzewna, 14 x 1,25 11,2 mm
- 4x Wkładki z pełnym gwintem SP, stal nierdzewna, 14 x 1,25 12,7 mm
- 4x Wkładki z pełnym gwintem SP, stal nierdzewna, 14 x 1,25 17,5 mm

