

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-naprawczy-do-zawiasow-puszkowych-od-strony-korpusu-p-205793.html>



Zestaw naprawczy do zawiasów puszkowych od strony korpusu

Cena brutto	50,00 zł
Cena netto	40,65 zł
Cena poprzednia	50,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF4657000
Kod producenta	4657000
Kod EAN	4006885465701
Producent	WOLFCRAFT
Rodzaj narzędzia	przyrząd do połączeń ukrytych

Opis produktu

Wolfcraft WF4657000 Zestaw naprawczy do zawiasów puszkowych - od strony korpusu mebla, 11-częściowy

Do naprawy dwóch wyrwanych zawiasów w korpusie mebla

- kompletny zestaw z ilustrowaną instrukcją krok po kroku
- z wiertłem z ogranicznikiem głębokości i pogłębiaczem umożliwiającym wkręcenie równo z powierzchnią
- po 2 mufy wkręcane z gwintem wewnętrznym i po 2 pasujące wkręty z łbem wpuszczanym do ostatecznego przykręcenia zawiasu



Opis produktu

- Ten 11-częściowy zestaw naprawczy do zawiasów puszkowych zawiera kompletny zestaw narzędzi niezbędnych do naprawy mocowania dwóch zawiasów puszkowych wyrwanych z korpusu mebla. Aby naprawa przebiegła szybko i bezpiecznie, dołączono ilustrowaną instrukcję, która krok po kroku prowadzi przez cały proces naprawy.
- Za pomocą dołączonego wiertła i pasującego ogranicznika głębokości rozwiercamy wyrwane otwory pod wkręty na określoną głębokość.
- Zapobiega to przewierceniu korpusu mebla na wylot.
- Następnie obniżamy krawędzie, aby przygotować otwory do wkręcania wkrętów na równo z powierzchnią. Do każdego zawiasu są przewidziane dwie mufy z wewnętrznym gwintem.
- Należy je wkręcić, aby wzmocnić wyrwane miejsce i wykonać nowe połączenie gwintowane.
- Za pomocą dwóch wkrętów z łbem wpuszczanym możemy teraz ponownie mocno przykręcić zawias.



Właściwości

- Kompletny zestaw do naprawy dwóch wyrwanych zawiasów puszkowych w korpusie mebla
- 1 wiertło walcowane HSS, Ø 6 mm, z pasującym ogranicznikiem głębokości, do wiercenia na określoną głębokość otworów w wyrwanych miejscach
- 1 pogłębiacz do obniżenia krawędzi otworu pod wkręcenie na równo z powierzchnią
- po 2 pasujące wkręty z łbem wpuszczanym do ostatecznego przykręcenia zawiasu w naprawianym miejscu
- ilustrowana instrukcja naprawy krok po kroku dla ułatwienia pracy

Wyposażenie standardowe

- 1 wiertło HSS walcowane, Ø 6 mm
- 1 ogranicznik głębokości
- 1 pogłębiacz
- 4 mufy z wewnętrznym gwintem
- 4 wkręty z łbem wpuszczanym