

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-narzedzi-do-serwisow-samochodowych-12-38-14-126el-yato-p-62413.html>



Zestaw narzędzi do serwisów samochodowych 1/2 / 3/8 / 1/4 126el. Yato

Cena brutto	451,00 zł
Cena netto	366,67 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-38875
Kod producenta	YT-38875
Kod EAN	5906083388750
Producent	YATO
Rodzaj	6-kątna, imbusowa, torx
Rozmiar	zestaw
Chwyt	3/8", 1/2", 1/4"

Opis produktu

YATO Zestaw narzędzi do serwisów samochodowych 1/2" / 3/8" / 1/4" 126el.

Charakterystyka produktu

- Profesjonalny zestaw narzędziowy, który został opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych.
- Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali chromowo-wanadowej CrV 50BV3.
- Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji za pomocą precyzyjnych przymiarów i urządzeń kontrolnych.
- Nasadki wyposażone w system AS-Drive, zwiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek, nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni.
- W skład zestawu wchodzi również bity wykonane z twardej stali S2.
- Zestaw umożliwia pracę wymagającą bardzo dużych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać wiele czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnych rozmiarach nominalnych.
- Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).

Standardowe wyposażenie

- Nasadki 1/2" (12,7 mm): 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm
- Nasadki 3/8" (9,5 mm): 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18 mm, 19 mm L= 30 mm
- Nasadki 1/4" (6,3 mm): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 25 mm: CrV 50BV30
- Nasadki długie 3/8" (9,5 mm): 13; 14; 15 mm, 17 mm L= 63 mm
- Nasadki długie 1/4" (6,3 mm): 8; 9; 10; 12 mm, L= 50 mm: 50BV30
- Nasadki 3/8" torx (9,5 mm): E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18, E20, CrV 6150
- Przedłużki 1/2": 127 mm; 254 mm; 3/8": 76 mm; 152,4 mm; 1/4": 50,8 mm
- Redukcja 3/8" (F) x 1/2" (M)
- Przegub Cardana: 1/2"; 3/8", 1/4"
- Nasadki do świece 3/8": 16; 21 mm
- Grzechotka 1/2": 72T, L= 255 mm CrV 6140
- Grzechotka 3/8": 72T, L= 200 mm CrV 6140

- Grzechotka 1/4": 72T, L= 155 mm CrV 6140
- Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm
- Redukcja 1/2" (F) x 3/8" (M); 3/8" (F) x 1/2" (M); 3/8" (F) x 1/4" (M)
- 1/4" x 1/4" CrV 6140
- Bity 1/4": płaskie 4,5; 6,5 mm; PH1, PH3; PZ1; PZ2; torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; sześciokątne 3, 4, 5, 6 mm
- Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 3/8": 5,5; 6,5 mm
- Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 3/8": Ph1; 2xPh2
- Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 3/8": T20; T30; T40; T45; T50; T55; T60
- Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 3/8": 3; 4; 5; 6; 7 mm
- Końcówka wkrętakowa Spline na nasadce 1/2": M10 L=100 mm
- Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- Klucze półotwarte: 8x10 mm; 11x12 mm
- Wkręta do pobijania: 6x100 mm; PH2x100 mm
- Próbnik napięcia samochodowy 6-24V
- Szczypce 150 mm
- Klucz do filtra oleju: 1/2", 3/8" 63 - 120 mm
- Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- WALIZKA