

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-otwornic-bim-25-68mm-instalacje-elektryczne-i-sanitarne-wolfcraft-p-66640.html>



Zestaw otwornic BIM 25-68mm „Instalacje elektryczne i sanitarne” Wolfcraft

Cena brutto	212,00 zł
Cena netto	172,36 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF3498000
Kod producenta	3498000
Kod EAN	4006885349803
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	25-68mm (Zestaw)
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal, Plastik, PCV, tworzywa

Opis produktu

Zestaw otwornic bimetalicznych 25-68mm „Instalacje elektryczne i sanitarne” WOLFCRAFT

Ten 6-częściowy zestaw jest szczególnie odpowiedni do przygotowania otworów pod instalacje sanitarne i elektryczne oraz do wiercenia otworów w metalu (szczególnie w stali nierdzewnej), tworzywie sztucznym, miękkim i średnio twardym drewnie, płytach izolacyjnych i do suchej zabudowy.

☐ Zestaw zawiera 5 wkładów otwornic BIM o średnicy Ø 25, 29, 35, 51 i 68 mm oraz jeden trzpień mocujący z wiertłem centrującym Ø 6 mm ze stali szybko tnącej o podwyższonej wydajności skrawania (HSS).

☐ Ten zestaw umożliwia wykonanie precyzyjnych otworów dzięki głębokości cięcia 40 mm.

☐ Za pomocą trzpienia sześciokątnego wkłady otwornicy zostają szybko zablokowane w uchwycie wiertarki lub wkrętarki akumulatorowej.

☐ Zestaw dostępny w wysokiej jakości walizce z 2-komponentowego tworzywa, umożliwiającej bezpieczne przenoszenie i przechowywanie zawartości.

☐ Wkłady otwornic posiadają certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość produktów.

☐ Szczególnie odpowiedni: metale, metale nieżelazne, stal nierdzewna, miękkie drewno, drewno z gwoździami, panele laminowane, powlekane płyty drewniane i wiórowe, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), tworzywo wzmocnione włóknom szklanym, szkło akrylowe, płyta izolacyjna, mineralna płyta izolacyjna, płyta gipsowo-kartonowa

☐ Warunkowo odpowiedni: stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, płyta OSB, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

- Średnica robocza Ø: 25 mm, 29 mm, 35 mm, 51 mm, 68 mm
- Materiał: BiM, specjalnie stalowany korpus z uzębieniem HSS
- Kierunek obrotu: Obroty prawe

Obsługa

- Podczas cięcia w metalu należy zawsze używać wystarczającej ilości oleju chłodząco-smarującego.
- Jakość cięcia zależy od ustalonej prędkości obrotowej. (patrz instrukcja obsługi).

Wyposażenie standardowe (6-częściowe)

- 5 wkładów otwornic BiM Ø 25, 29, 35, 51, 68 mm
- 1 trzpień mocujący z wiertłem centrującym HSS
- W walizce z tworzywa sztucznego

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).