

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/zestaw-otwornic-bim-25-83mm-instalacje-sanitarne-wolfcraft-p-66666.html>



Zestaw otwornic BIM 25-83mm „Instalacje sanitarne” Wolfcraft

Cena brutto	262,00 zł
Cena netto	213,01 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF5422000
Kod producenta	5422000
Kod EAN	4006885542204
Producent	WOLFCRAFT
Średnica otwornicy	25-83mm (Zestaw)
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal, Plastik, PCV, tworzywa

Opis produktu

Zestaw otwornic BIM 25-83mm „Instalacje sanitarne” WOLFCRAFT

Ten 6-częściowy zestaw idealnie nadaje się do przygotowania instalacji sanitarnych oraz do wiercenia otworów w miękkim i średnio twardym drewnie, płytach izolacyjnych i do suchej zabudowy, tworzywie sztucznym i metalu.

☐ Zestaw zawiera 5 wkładów otwornic BIM o średnicy Ø 25, 35, 43, 54 i 68 mm oraz jeden trzpień mocujący z gwintem 5/8" i wiertło centrujące (Ø 6 mm) ze stali szybko tnącej o podwyższonej wydajności skrawania.

☐ Zestaw umożliwia wykonanie precyzyjnych otworów o głębokości cięcia 55 mm.

☐ Specjalnie stapiany korpus i uzębienie HSS zapewniają wyjątkowo spokojny bieg i długą żywotność.

☐ Za pomocą trzpienia sześciokątnego 11 mm wkłady otwornicy zostają szybko zablokowane w uchwycie wiertarki lub wkrętarki akumulatorowej.

☐ Zestaw dostępny w wysokiej jakości walizce z 2-komponentowego tworzywa, umożliwiającej bezpieczne przenoszenie i przechowywanie zawartości.

☐ Wkłady otwornic posiadają certyfikat TÜV, który potwierdza wysoką jakość produktów.

☐ Szczególnie odpowiedni: metale, metale nieżelazne, miękkie drewno, drewno z gwoździami, panele laminowane, powlekane płyty drewniane i wiórowe, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), tworzywo wzmacnione włóknem szklanym, szkło akrylowe, płyta izolacyjna, mineralna płyta izolacyjna, płyta gipsowo-kartonowa

☐ Warunkowo odpowiedni: stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

- Średnica robocza Ø: 25 mm, 35 mm, 43 mm, 54 mm, 83 mm
- Głębokość cięcia: 40 mm
- Materiał: BiM, specjalnie stalowany korpus z uzębieniem HSS
- Kierunek obrotu: Obroty prawe

Obsługa

□ Jakość cięcia zależy od ustalonej prędkości obrotowej. (Patrz instrukcja obsługi).

□ Podczas cięcia w metalu należy zawsze używać wystarczającej ilości oleju chłodząco-smarującego.

Wyposażenie standardowe (6-częściowy)

- 5 wkładów otwornic BiM Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm
- 1 trzpień mocujący z wiertłem centrującym
- W walizce z tworzywa sztucznego

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).